Id:10EF0FCF4923D6D4

Estado do Piauí
PREFEITURA DE MONSENHOR GIL
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049/2021 – PMMG/PI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 – CPL/PMMG/PI

ATA EXTRATO PARCIAL Nº 15/2021 – PMMG/PI

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MONSENHOR GIL - PI.

Data da Sessão: 24/06/2021
Pregoeiro: Francinaldo de Araújo Morais
Adjudicação: 05/07/2021
Homologação: 06/07/2021

OBSERVAÇÕES:

- As empresas são detentoras de expectativas de direito, considerando o registro as mesmas condições para efeito de contratação;
- A liberação ficará adstrita à indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa em conformidade com o planejamento realizado para o exercício vigente, bem como para o seguinte no caso de prorrogação da Ata de Registro;
- O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários, observando sempre as condições de registro, inclusive para efeito de chamamento de acordo com as capacidades declaradas ou mesmo prazo definidos para atendimento;
- A Ata de Registro Nº 15/2021-PMMG/PI integra este Extrato Parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no Pregão Eletrônico Nº 024/2021-PMMG/PI.

LOTE I – MATERIAIS ELETRICO

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	Vl. Readequado
0001		Enviado em: 29/06/2021 - 13:09:59 LOTE I - MATERIAIS ELETRICOS				
	0001	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO DE ALUNDÍNIO- Alça 25mm com fios de aço carbono ABNT 1045 a 1070, laminado e trefilado- Elemento abrasivo- óxido de alUNDínio de alto teor de pureza, MARCA-	CONIMEL	CONIMEL	45	8,99
	0002	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO- Galvanizado a fogo, chapa de 1,8mm e haste de 310mm, MARCA-	ROMAG	ROMAGNOLE	20	21,99

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí
PREFEITURA DE MONSENHOR GIL
GABINETE DO PREFEITO

0003	ARRUELA REDONDA- 35x38x3 mm ØF18mm- Aço carbono, zincado por imersão a quente espessura da chapa, 3mm dimensões, 38x38mm furo de 18mm, MARCA-	ROMAGNOLE	ROMAGNOLE	150	1,89
0004	BASE PARA GLOBO DECORATIVO- Fabricada em ferro galvanizado e pintado em cores diversas, com parafusos de fixação da base no poste e no globo, MARCA-	AC METALURGICA	AC METALURGICA	12	54,89
0005	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO- Corpo externo injetado em polipropileno estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos, Alça de fixação em aço galvanizado a fogo, permite o giro da tomada em 360°, Porca de fixação do corpo à alça, MARCA-	EXATRON	EXATRON	350	12,29
0006	BOCAL DE LOUÇA E-27- Com furo central, MARCA-	GERMER	GERMER	120	6,47
0007	BOCAL DE LOUÇA E-40- Com dois furos, MARCA-	GERMER	GERMER	50	17,99
0008	BOCAL PRONTO TIPO PLAFON E-27- PVC Com furos para instalação central, MARCA-	OLIVO	OLIVO	50	12,84
0009	BRAÇO CURVO PARA LUNDINÁRIA- Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, curvo, comprimento de 2000mm, diâmetro do tubo de 48mm , MARCA-	AC METALURGICA	AC METALURGICA	50	214,39
0010	BRAÇO RETO PARA LUNDINÁRIA- Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, comprimento de 1000mm, diâmetro do tubo de 25,4mm, MARCA-	AC METALURGICA	AC METALURGICA	250	42,19
0011	CABO DUPLAST 2x1,50mm- Dois condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolação em PVC e cobertura de plástico PVC, MARCA-	COPPERLINE	COPPERLINE	200	8,39
0012	CABO DUPLAST 2x2,50mm- Dois condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolação em PVC e cobertura de plástico PVC, MARCA-	COPPERLINE	COPPERLINE	200	11,09
0013	CABO ISOLADO DE 10mm- Patrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO, (peça com 100 metros), MARCA-	COPPERLINE	COPPERLINE	200	14,89
0014	CABO ISOLADO DE 2,5mm- Patrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO, (peça com 100 metros), MARCA-	COPPERLINE	COPPERLINE	1.700	4,09
0015	CABO ISOLADO DE 4,0mm- Patrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO, (peça com 100 metros), MARCA-	COPPERLINE	COPPERLINE	1.700	6,60
0016	CABO ISOLADO DE 6,0mm- Patrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO, (peça com 100 metros), MARCA-	COPPERLINE	COPPERLINE	1.200	9,69

(Continua na próxima página)

Estado do Piauí
PREFEITURA DE MONSENHOR GIL
GABINETE DO PREFEITO

0017	CABO MULT-PLEXADO EM ALUNDÍNIO DE 25MM- Cabo em alUNDínio com teor de alta pureza e isolamento em XLPE, com 1F+1N sendo 1 condutor isolado e colorido e o neutro nu, MARCA-	LAMESA	LAMESA	500	11,50
0018	CABO MULT-PLEXADO EM ALUNDÍNIO DE 25MM- Cabo em alUNDínio com teor de alta pureza e isolamento em XLPE, com 3F+1N sendo 3 condutores isolados e coloridos e o neutro nu, MARCA-	LAMESA	LAMESA	500	25,35
0019	CAIXA PVC 4X2 AMARELO	KRONA	KRONA	60	2,89
0020	CHAVE DE ILUNDINAÇÃO PÚBLICA 1x50A- Caixa em PVC com inspeção frontal (janela), desligamento por disjuntor, relé fotoelétrico NA 220V . MARCA-	EXATRON	EXATRON	6	388,00
0021	CHAVE DE ILUNDINAÇÃO PÚBLICA 2x60A- Caixa em PVC com inspeção frontal (janela), desligamento por disjuntor, relé fotoelétrico NA 220V . MARCA-	STIELETRÔNICA	STIELETRÔNICA	6	1.298,00
0022	CONECTOR DE ATERRAMENTO GUT- Conector de aterramento tipo GUT 1066 para cabo de 35mm MARCA-	INTELLI	INTELLI	12	46,20
0023	CONECTOR PERFURANTE- Conector perfurante de 10-95mm/1,5-10mm, isolado com parafuso em aço galvanizado para fixação . MARCA-	INTELLI	INTELLI	250	10,29
0024	CONECTORCUNHA TIPO III- Cunha para ilUNDinação tiopo III - vermelho, MARCA-	INTELLI	INTELLI	250	8,45
0025	CORDÃO TORCIDO 2x1,50mm- Dois condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolação em PVC 600V, MARCA-	COPPERLINE	COPPERLINE	800	5,65
0026	CORDÃO TORCIDO 2x2,5mm- Dois condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolação em PVC 600V, MARCA-	COPPERLINE	COPPERLINE	500	7,70
0027	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 15A-Patrão ABNT - UL, capacidade de interrupcão 5KA, tensão 220V, 50/60Hz MARCA-	STECK	STECK	40	20,49
0028	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 50A- Patrão ABNT - UL, capacidade de interrupcão 5KA, tensão 220V, 50/60Hz MARCA-	STECK	STECK	12	115,00
0029	" ELETRODUTO CORRUGADO GARGANTA 3/4"" 25MM "	KRONA	KRONA	300	3,20
0030	ESCADA DE FIBRA- Extensiva em fibra de vidro degraus de alUNDinio reforçado com anti-escorregamento e isolamento para trabalhos eletricos, MARCA-	SINTESE	SINTESE	1	1.804,40
0031	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO- Fita isolante auta fusão de 19mm x 10m, anti-chama, proteção contra ação de intemperias MARCA-	3M	3M	12	46,00
0032	FITA ISOLANTE PVC- De19mm x 20m, anti-chama, proteção contra ação de intemperias, MARCA-	3M	3M	50	11,49
0033	GLOBO DECORATIVO- fabricado em polietileno resistente ação do tempo, com grau de proteção uv e uvb leitoso e-27 15mmx30mm, MARCA-	STILOPLAST	STILOPLAST	20	62,50
0034	GPU- Grampo pararelo universal em liga de alUNDinio tratado e parafuso para aperto,, MARCA-	INTELLI	INTELLI	200	13,20
0035	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA- Haste de aterramento cobreada de 5/8x2400mm, baixa camada com conector reforçado tipo anel, MARCA-	OLIVO	OLIVO	6	76,50
0036	INTERRUPTOR 2T SIMPLES 4X2	MEC TRONIC	MEC TRONIC	40	21,90
0037	INTERRUPTOR 3T SIMPLES 4X2	MEC TRONIC	MEC TRONIC	30	25,80
0038	INTERRUPTOR CONJUGADO 2T 10A 4X2	MEC TRONIC	MEC TRONIC	100	25,80
0039	INTERRUPTOR SIMPLES 1T 4X2	MEC TRONIC	MEC TRONIC	100	12,80
0040	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA DE 72x72mm- isolação porcelanada para 750V, com marrom, MARCA-	GERMER	GERMER	40	9,00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí
PREFEITURA DE MONSENHOR GIL
GABINETE DO PREFEITO

0041	LAMPADA ELETRÔNICA de 20W- Formato 3U, 6000 hs, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	300	38,90
0042	LAMPADA ELETRÔNICA de 30W- Formato 3U, 6000 hs, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	400	49,90
0043	LAMPADA ELETRÔNICA de 45W- Formato 3U, 6000 hs, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	150	50,50
0044	LAMPADA FLUORESCENTE 36W TUBOLAR	EMPALUX	EMPALUX	200	48,50
0045	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W- Formato tubular, Fluxo lUNDinoso ? 15,000 lm- Eficiência LUNDinosa ? 100 lm/W,selo PROCEL, com no mínimo de 24,000 horas de vida útil, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	100	57,80
0046	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W- Formato tubular, Fluxo lUNDinoso ? 28,000 lm- Eficiência LUNDinosa ? 112 lm/W,selo PROCEL, com no mínimo de 24,000 horas de vida útil, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	100	63,50
0047	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400W- Formato tubular, Fluxo lUNDinoso ? 48,000 lm- Eficiência LUNDinosa ? 122 lm/W,selo PROCEL, com no mínimo de 24,000 horas de vida útil, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	50	76,10
0048	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W- Formato tubular, Fluxo lUNDinoso ? 5,600 lm- Eficiência LUNDinosa ? 80 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 24,000 horas de vida útil, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	500	36,50
0049	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE DE 150W- Formato tubular, Fluxo lUNDinoso ? 35,000 lm- Eficiência LUNDinosa ? 70 lm/W,selo PROCEL, com no mínimo de 28,000 horas de vida útil, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	50	62,50
0050	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE DE 250W- Formato tubular, Fluxo lUNDinoso ? 19,000 lm- Eficiência LUNDinosa ? 78 lm/W,selo PROCEL, com no mínimo de 20,000 horas de vida útil, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	40	78,60
0051	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE DE 400W- Formato tubular, Fluxo lUNDinoso ? 32,000 lm- Eficiência LUNDinosa ? 90 lm/W,selo PROCEL, com no mínimo de 20,000 horas de vida útil, MARCA-	EMPALUX	EMPALUX	30	88,50
0052	LUNDINÁRIAS ABERTA PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO / MERCÚRIO DE 70W a 160w- Com corpo de alUNDínio estampado aberta, Porta lâmpada de porcelana, rosca E-27 ou rosca E-40, Com encaixe para braço de 25,4mm em alUNDínio fundido com fixação através de UND parafuso com rosca da peça,MARCA-	SCORPIUNS	SCORPIUNS	300	48,50
0053	LUNDINÁRIAS FECHADA COM ALOJAMENTO PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W a 400W- Com corpo de alUNDínio injetado à alta pressão com reator integrado, Refletor em chapa de alUNDínio polido quimicamente, anodizado e selado, Difusor de Policarbonato transparente injetado resistente à radiação UV e choques mecânicos, Filtro para alívio da pressão interna e proteção do refletor contra depreciação, Fechos de pressão para permitir o acesso ao conjunto óptico, Porta lâmpada de porcelana, com rosca E-40, Grau de proteção IP-65 para o conjunto óptico e componentes elétricos, o grau de proteção deverá ser obtido com tomada de relé,MARCA-	OLIVO	OLIVO	20	380,00
0054	LUNDINÁRIAS FECHADA SEM ALOJAMENTO PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W- LUNDinária em alUNDínio anordizado, encaixe em alUNDinio fundido 50mm, soque E-40, difusor em policarbonato antivandalismo, fixado por presilhas com acabamento em inox, Fornecida sem reator MARCA-	OLIVO	OLIVO	50	165,00
0055	MANGUEIRA NATALINA DO TIPO FLEXLIGHT TENSÃO 220V ESPESSURA DE 13mm- duas vias,Com acessórios de instalação, cores variadas,MARCA-	KIAN	KIAN	500	10,50

(Continua na próxima página)

Estado do Piauí
PREFEITURA DE MONSENHOR GIL
GABINETE DO PREFEITO

0056	PARAFUSO MÁQUINA 16x250mm ROSCA TOTAL- Galvanizado a fogo com porca quadrada M-16,MARCA-	ROMAGNOLE	ROMAGNOLE	150	15,50
0057	PARAFUSO MÁQUINA 16x300mm ROSCA TOTAL- Galvanizado a fogo com porca quadrada M-16, MARCA-	ROMAGNOLE	ROMAGNOLE	150	18,60
0058	"POSTE DECORATIVO PARA PRAÇA- Fabricado em ferro galvanizado em cores diversas de 2,1/2""mmx3,00m, com base ou grade para engaste, MARCA-"	AC METALURGICA	AC METALURGICA	10	185,00
0059	"PROJETOR DE ALUNDINIO 400W- Projetor de alUNDínio para lâmpada até 500W, vidro temperado, laterais em aço estampado, soque E-40 em porcelana, discipador de calor, alça para fixação com furos de 1/4"", MARCA-"	OLIVO	OLIVO	12	115,00
0060	QUADRO DISTRIBUIÇÃO COM BARRAM DE EMBUTIR PARA 24 CIRCUITOS TIPO DIN PARA 100A	GOMES	GOMES	3	810,99
0061	REATOR VS 150W- Tensão de rede 220V, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor, MARCA-	IDEAL ILUM	IDEAL ILUM	80	115,00
0062	REATOR VS 250W- Tensão de rede 220V, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor, MARCA-	IDEAL ILUM	IDEAL ILUM	100	118,50
0063	REATOR VS 400W- Tensão de rede 220V, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor, MARCA-	IDEAL ILUM	IDEAL ILUM	50	122,90
0064	REATOR VS 70W - Tensão de rede 220V, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor, MARCA-	IDEAL ILUM	IDEAL ILUM	400	68,50
0065	RELÉ FOTOELETRÔNICO NA- Base Injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos, Tensão Nominal 105-305v / 60Hz, Potência 1000W -1800VA	STIELETRÔNICA	STIELETRÔNICA	30	38,00
0066	RELÉ FOTOELETRÔNICO NF- Base Injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos,Tensão Nominal 105-305V / 60Hz, Capacidade de Carga Resistiva Pura 1000W e Indutiva- 1800VA, Grau de proteção IP 67, MARCA-	EXATRON	EXATRON	400	35,50
0067	TOMADA 2P+T 10A 4X2	MEC TRONIC	MEC TRONIC	120	12,80
0068	Transformador Monofasico 15KVA, 7,97Kv, 440/220V - Distribuição Alta Ensão 7,97Kv, Baixa 440/220V,Regulador Externo Dos Taps - Marca	ITAM	ITAM	2	3.880,40
0069	Transformador Trifasico 45 KVA, 13,8 Kv, 380/220V - Distribuição Alta Ensão 13,8 Kv, Baixa 380/220V,Regulador Externo Dos Taps - Marca	ITAM	ITAM	1	5.998,50

EMPRESA	A. M ALVES RODRIGUES EIRELI - ME
VENCEDORA DO LOTE I	LOTE I – MATERIAIS ELETRICO
CNPJ	CNPJ: 09.147.248/0001-54
INS. ESTADUAL	19.463.732 - 8
ENDEREÇO	RUA MANOEL IDELFONSO LIMA, n° 2482, CEP n° 64.078 – 730, PARQUE ITARARE, TERESINA – PI.