C P L
Fls. 1284
ASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228 – Centro – CEP 64.995-000 Cristalândia do Piauí – PI
Fone/Fax: (89) 3576 - 1102
CNPJ/MF 06.554.299/0001-02
E-mail: prefeituracristalandia@hotmail.com

278	FERRO 12.5 MM	BARRA DE 12,00 M	33	GERDAL	R$	57,94	R$	2.607,30
279	TRELIÇA	BARRA DE 6,00 M	150	GERDAL	R$	32,00	R$	4.800,00
280	TELHAAMIANTO 2,44 x 50	UNIDADE	75	BRASILIT	R$	15,15	R$	1.136,25
281	TELHA AMIANTO 2,44 x 1,10	UNIDADE	50	BRASILIT	R$	35,43	R$	1.771,50
TOTAL R$							R$	69.000,00

LOTE 05 - MATERIAL DE SERRALHERIA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QANT.	MARCA	VALOR. UNIT		VALOR TOTAL	
282	METALON 15X15	UNIDADE	30	GERDAL	R$	30,71	R$	921,35
283	METALON 20X20	UNIDADE	30	GERDAL	R$	37,63	R$	1.128,90
284	METALON 30X20	UNIDADE	40	GERDAL	R$	47,00	R$	1.880,00
285	METALON 30X30	UNIDADE	40	GERDAL	R$	53,31	R$	2.132,40
286	METALON 40X20	UNIDADE	40	GERDAL	R$	72,91	R$	2.916,40
287	METALON 50X30	UNIDADE	40	GERDAL	R$	76,83	R$	3.073,20
288	CHAPA LISA 18	UNIDADE	40	GERDAL	R$	125,44	R$	5.017,60
289	CHAPA ONDULDA	UNIDADE	40	GERDAL	R$	118,38	R$	4.735,20
290	TUBO 1"	UNIDADE	40	GERDAL	R$	83,10	R$	3.324,00
291	TUBO 1. 1/2"	UNIDADE	40	GERDAL	R$	87,80	R$	3.512,00
292	TUBO 2"	UNIDADE	40	GERDAL	R$	109,76	R$	4.390,40
293	PERFIL US 75X40 #14	UNIDADE	40	GERDAL	R$	114,46	R$	4.578,40
294	PERFILUS 75X40 #13	UNIDADE	40	GERDAL	R$	125,44	R$	5.017,60
295	PERFIL US68X30#14	UNIDADE	40	GERDAL	R$	113,60	R$	4.544,00
296	ELETRODO 2.50MM	UNIDADE	40	GERDAL	R$	18,80	R$	752,00
297	ELETRODO 3.25MM	UNIDADE	40	GERDAL	R$	19,60	R$	784,00
298	ZARCÃO 18LITROS	UNIDADE	20	PRIMITEX	R$	116,00	R$	2.320,00
299	ZARCÃO 3,600 ML	UNIDADE	20	PRIMITEX	R$	36,00	R$	720,00
300	SOLVENTE 5 LITROS	UNIDADE	20	ITAQUA	R$	33,00	R$	660,00
301	SOLVENTE 1 LITRO	UNIDADE	20	ITAQUA	R$	8,60	R$	172,00
302	ROLDANA P/ PORTAS 2. 1/2"	UNIDADE	20	STS	R$	46,25	R$	925,00
303	ROLDANA P/ PORTAS 2"	UNIDADE	20	STS	R$	38,40	R$	768,00
304	ROLDANA P/PORTAS 3"	UNIDADE	15	STS	R$	41,00	R$	615,00
305	PERFIL U 30X30 #18 P/PORTA DE ENROLAR	UNIDADE	25	GERDAL	R$	33,00	R$	825,00
306	CANTONEIRA 3/4 . 1/8	UNIDADE	25	GERDAL	R$	40,00	R$	1.000,00
307	CANTONEIRA 5/8 . 1/8	UNIDADE	25	GERDAL	R$	41,50	R$	1.037,50
308	CANTONEIRA 1 . 1/8	UNIDADE	25	GERDAL	R$	70,00	R$	1.750,00
TOTAL R$							R$	59.500,00

A presente ata terá a validade de 12 (doze) meses a contar da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí. A integra da Presente Ata estará à disposição no prazo legal, no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Cristalândia do Piauí – PI, 17 de Junho de 2021.

Id:0F8BCB283C2CA787

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228 – Centro – CEP 64.995-000 Cristalândia do Piauí – PI
Fone/Fax: (89) 3576 - 1102
CNPJ/MF 06.554.299/0001-02
E-mail: prefeituracristalandia@hotmail.com

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2021
ATA Nº 018/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para o Município de Cristalândia do Piauí - PI
DATA DA SESSÃO:07.06.2021
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08.06.2021
ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
DETENTORA DA ATA: Renovar Moveis EIRELI CNPJ Nº. 14.937.960/0001-97
ITENS LICITADOS

LOTE 02

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			Armário superior projetado fechado com portas de giro Tampo - Constituído de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente,		
1	10	Und.	com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de composição homogênea tanto na superfície como em seu interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência específica, Medium Density Fiberboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 63,74, dobrado, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. Tanto as bordas laterais. posterior e frontal recebem acabamento perfeito na mesma cor do laminado melamínico, medindo 800 x 350 mm. Corpo: Formado por montantes colaterais fixos estruturais, de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente, com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de composição homogênea tanto na superfície como em seu interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência específica, Medium Density Fiberboard,	R$ 2.771,00	R$ 27.710,00
			as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 63,74, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,40 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. Montante estabilizador formado por montante fixo estrutural de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente, com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de composição homogênea tanto na superfície como em seu interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência específica, Medium Density Fiberboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 63,74, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,40 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, dotado de dispositivo de repouso com espaçamento regular mínimo de 320 mm, injetado em ligada metálica não ferrosa de acabamento metálico brilhante, perpendicularmente montante de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente, com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de composição homogênea tanto na superfície como em seu interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência específica, Medium Density Fiberboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 63,74, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,40 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. Fechamento frontal dobrado de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente, com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de composição homogênea tanto na superfície como em seu interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência específica, Medium Density Fiberboard, as chapas possuem resistência à		

(Continua na próxima página)

CPL Fls. 1785 ASS.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228 – Centro – CEP 64.996-000 Cristalândia do Piauí – PI
Fone/Fax: (89) 3576 - 1102
CNPJ/MF 06.554 299/0001-02
E-mail: prefeiturcristalandia@hotmail.com

			tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 63,74 bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,40 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, articulada em dispositivo de giro com abertura 110º em liga metálica ferrosa dosada de carbono com tratamento desengraxante e proteção em níquel aplicado por processo eletrolítico. Puxador injetado em liga metálica não ferrosa zamak com acabamento de toque suave na cor aluminizada, fechamento com chave e ferrolho de travamento na parte superior e inferior do armário. Fixado por faixas com borda chanfrada de encaixe rápido. Instalação de componentes de montantes fixos em sistema parelho de dispositivo injetado em liga metálica aço carbono tipo AA com tratamento de correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera, de acabamento metálico natural fosco, canilhos em madeira e parafusos com auto-atarachantes. Altura do conjunto de 600mm. Montante horizontal de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente, com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de composição homogênea tanto na superfície como em seu interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência específica, Medium Density Fiberboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 63,74, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,40 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. Cor de mobiliário (branco; preto/madeirado) **Marca: MN MÓVEIS** (dois mil e setecentos e setenta e um reais) (vinte e sete mil e setecentos e dez reais)		
2	10	Und.	Armário confeccionado em chapa de aço carbono chapa 24, com três prateleiras regulável com duas dobras com reforço central, acabamento das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura mínima de 50 micrmas, fabricado por processo de solda MIG, uma prateleira fixa com reforço central, acabamento das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura mínima	R$ 904,00	R$ 9.040,00
			de 50 micrcns, polimerização em estufa a 210º C, fabricado por processo de solda MIG, duas portas altas com vidro cristal e chapa de aço carbono chapa 24 acabamento das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura mínima de 50 micrcns, polimerização em estufa a 210º C, puxadores de extensão contínua embutida à porta esquerda com acabamento vertical em perfil de polipropileno semi-rígido na aresta de interseção entre elas, sistema de fechamento com chave tipo yale, medida proposta 1660 x 750 x 350mm, garantia mínima de 24 meses, onde o equipamento for instalado. A garantia deve cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso de envio de equipamentos para conserto em outra localidade, comprovação de assistência técnica disponível no local com previsão de atendimento em até vinte e quatro horas após solicitação da administração pública, através de declaração do fabricante do objeto, especificamente do referente item cotado. Apresentação compulsória de catalogo técnico do produto ofertado conforme especificações descritas no item em exposição **Marca: MN MÓVEIS** (novecentos e quatro reais) (nove mil e quarenta reais)		
3	2	Und.	Bancada de trabalho modulada em madeira de no mínimo 18 mm de alta densidade relativa, revestido em ambas a faces em laminado melamínico texturizado, em particulas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 1,00 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. Montantes colaterais em madeira de no mínimo 18 mm de alta densidade relativa, revestido em ambas a faces em laminado melamínico texturizado, em particulas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 1,00 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das faces instaladas perpendicularmente as extremidades da base inferior do tampo principal. Deslizante sobre sapatas de correção de desnível de piso, em metal cromado com	R$ 4.648,00	R$ 9.296,00

			base de polipropileno injetado, dimensões 35 mm x 3/8" x 1" com chapa de fixação de 26 mm x 35 mm x 3/8. Medida: 2000 x 1000 x 650 mm, gaveteiro fixo com uma gaveta executado em madeira de no mínimo 18 mm em particulas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das faces aparentes, trilhos de deslocamento total estampado em aço carbono com acabamento brilhante protegida em cromo por processo eletrolítico, dotado de esferas com sistema auto lubrificante blindado, com resistência mecânica unitária de no mínimo 45 kg, montantes conjuminado ao principal montantes colaterais fixos estruturais, de no mínimo 18 mm em particulas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 1,00 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, dotado de dispositivo de repouso com espaçamento regular mínimo de 320 mm, injetado em ligada metálica não ferrosa de acabamento metálico brilhante, Montantes estabilizadores de no mínimo 18 mm em particulas de madeira e resina prensada em Camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 1,00 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das faces aparentes. Perpendicular à base inferior do tampo principal agregando função de acabamento, puxador moldado aço inox de toque liso de acabamento semi-brilho, fechamento com chave e ferrolho de travamento na base do armário, instalação de componentes de montantes fixos em sistema parelho de dispositivo injetado em liga metálica aço carbono tipo AA com tratamento de correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera, de acabamento metálico natural		
			fosco, canilhos em madeira e parafusos com auto-atarachantes. * Obrigatório apresentar catalogo com ambientação em 3D, a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das faces aparentes. Perpendicular à base inferior do tampo principal agregando função de acabamento, puxador moldado aço inox de toque liso de acabamento semi-brilho, fechamento com chave e ferrolho de travamento na base do armário, instalação de componentes de montantes fixos em sistema parelho de dispositivo injetado em liga metálica aço carbono tipo AA com tratamento de correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera, de acabamento metálico natural fosco, canilhos em madeira e parafusos com auto-atarachantes. * **Marca: MN MÓVEIS** (quatro mil e seiscentos e quarenta e oito reais) (nove mil e duzentos e noventa e seis reais)		
4	10	Und.	Cama beliche confeccionada com colunas em metalon de secção retangular provido de dimensões 30 x 50 mm com parede de espessura de 1,2mm, montantes transversais e longitudinais em metalon de secção retangular provido de dimensões 30 x 50 mm com parede de espessura de 1,2mm, travessas estruturais em metalon de secção retangular provido de dimensões 30 x 30 mm com parede de espessura de 1,2mm, repousa sobre travessas estruturais estrado único em MDP de 15mm cru fendido em processo industrial de dimensão idêntica, escada lateral em metalon de secção retangular provido de dimensões 30 x 30 mm com parede de espessura de 1,2mm, dotado colchão de espuma densidade D28, revestido em napa na cor azul, medindo 140 x 880 x 1880mm **Marca: MN MÓVEIS** (três mil e novecentos e sessenta e sete reais) (trinta e nove mil e seiscentos e setenta reais)	R$ 3.967,00	R$ 39.670,00
5	10	Und.	Cadeira montada sobre longarina com três lugares confeccionada espaldar médio com assento estruturada em madeira multilaminada conformada anatomicamente sob pressão em alta temperatura, estofada em espuma injetada, livre de CFC revestida em tecido contra capa em vinil preto com acabamento de bordas em perfil de PVC na cor preta, encosto diretor médio estruturado em madeira multilaminada conformada anatomicamente sob pressão em alta temperatura, estofada em espuma injetada, livre de CFC revestida em tecido, contra capa em vinil preto com acabamento de bordas em perfil de PVC na cor preta, apoio de braço injetado em poliuretano texturizado com alma de aço, montada sobre longarina confeccionada em metalon de seção retangular 30 x 50 mm parede 20, soldada por solda MIG com fio de 1 mm, Tratamento anticorrosivo KINSTRIP mergulhado em tanque de fosfato, pintura em tinta epóxi revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente com 70 micrcns de espessura de tinta, na cor preta, sistema de cura da estrutura em forno de 220 º de temperatura aproximadamente em 20 minutos, ponteiras em polipropileno copolímero, pigmentada com corante	R$ 1.729,00	R$ 17.290,00

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

CPL
Fls. 1286
ASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228 – Centro – CEP 64.996-000 Cristalândia do Piauí – PI
Fone/Fax: (89) 3576 - 1102
CNPJ/MF 06.554.299/0001-02
E-mail: prefeituracristalandia@hotmail.com

			Masterbatch na cor preta a base de polietileno aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º Celsius, encaixado e travado a estrutura por tração mecânica. Pés com ponteiras em polipropileno copolimero, pigmentado com corante Masterbatch na cor preta a base de polietileno aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º Celsius, toque levemente rugoso, dotado de face deslizante bipartida em poligonos retângulos paralelos para diminuição de atrito com o piso, medindo 1060 x 980 x 560 mm. garantia de 02 anos. **Marca: MN MÓVEIS** (um mil e setecentos e vinte e nove reais) (dezassete mil e duzentos e noventa reais)		
6	20	Und.	Cadeira espaldar médio tipo interlocutur, encosto moldados anatomicamente estruturado em compensado multilaminado, conformado em alta temperatura sob pressão, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de no mínimo 12 mm, estofada com espuma injetada, anatômica em poliuretano, livre de CFC com no mínimo 80 mm de espessura, revestido em tecido courino com detalhes de linhas paralelas executadas em duplo coser, contra encosto estafado em espuma laminada de 5 mm, revestido em courino, dotado de acabamento em perfil francis, assento moldados anatomicamente estruturado em compensado multilaminado, conformado em alta temperatura sob pressão, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de no mínimo 12 mm, estofada com espuma injetada, anatômica em poliuretano, livre de CFC com no mínimo 80 mm de espessura, revestido em tecido courino, contra assento revestido encosto e contra encosto revestido em tnt, apoio de braço constituído em alma de aço carbono injetado em poliuretano texturizado na cor preto, montada sobre estrutura em tubo de aço carbono de 7/8 na chapa 16 (1,5mm) com tratamento em imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 minutos a 40º graus de temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente com 40 microns de espessura de tinta, sistema de cura da estrutura em forno de 220 ° de temperatura aproximadamente em 20 minutos, soldado por sol mig com fio de 1mm, ponteiras ponteiras polipropileno copolimero, pigmentada com corante Masterbatch na cor preta a base de polietileno aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º Celsius, encaixado e travado a estrutura por tração mecânica na medida 7/8, na cor preta, medindo 470 x 980 x 490 mm. garantia de 02 anos. **Marca: MN MÓVEIS** (quatrocentos e cinqüenta e sete reais)	R$ 457,00	R$ 9.140,00
			(nove mil e cento e quarenta reais)		
7	5	Und.	Cadeira espaldar médio tipo diretor, encosto moldados anatomicamente estruturado em compensado multilaminado, conformado em alta temperatura sob pressão, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de no mínimo 12 mm, estofada com espuma injetada, anatômica em poliuretano, livre de CFC com no mínimo 80 mm de espessura, revestido em tecido courino com detalhes de linhas paralelas executadas em duplo coser, contra encosto estafado em espuma laminada de 5 mm, revestido em courino, dotado de acabamento em perfil francis, assento moldados anatomicamente estruturado em compensado multilaminado, conformado em alta temperatura sob pressão, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de no mínimo 12 mm, estofada com espuma injetada, anatômica em poliuretano, livre de CFC com no mínimo 80 mm de espessura, revestido em tecido, contra assento revestido encosto e contra encosto revestido em tat, apoio de braço constituído em alma de aço carbono injetado em poliuretano texturizado na cor preto. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular. Haste central pressurizada propiciando suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 90 mm acionada por alavanca independente, confeccionada em aço SAE 1045, com conificação para recepção do curso do pistão através de cone Morse. Resistência a esforços de pressão de até 3000N. Base penta, giratória constituída em aço carbono com acabamento cromado, hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo e rodas com diâmetro 60 mm, injetadas em fibra sintética de uso industrial, medindo 590 x 1050 x 490 mm. garantia de 02 anos **Marca: MN MÓVEIS** (um mil e cinqüenta reais) (cinco mil e duzentos e cinqüenta reais)	R$ 1.050,00	R$ 5.250,00
8	20	Und.	Conexão curva 90º sem pé em madeira de no mínimo 15 mm em particulas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensado a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11.0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das faces aparentes, fixada aos tampos através de placas metálicas e parafusos. medindo 600 x 15 x 600mm. **Marca: MN MÓVEIS**	R$ 101,00	R$ 2.020,00

			(cento e um reais) (dois mil e vinte reais)		
9	20	Und.	Conjunto de mesa hexagonal e seis cadeiras. composta por seis mesas coloridas trapezoidais em MDF cru de 15mm com acabamento total e indivisível em forming plast de cores variadas aplicado a alta temperatura relativa associada a aplicação de adesivo a base d'água, aderida a peça por sucção a vácuo, fixada a estrutura por dispositivo em aço de rosca invertida e parafuso sextavado, não sendo permitido fixação de parafuso algum direto ao tampo ou arrebites de repuxo, medindo 600 x 400mm. sob tampo confeccionado em MDF de 6mm com acabamento em pintura prime de proteção a umidade moderada, estrutura metálica em tubo de aço carbono de secção quadrada 20 x 20, espessura de parede de, no mínimo, 0,90 mm. Apresenta tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 - 250 ºC, na cor cinza. A estrutura dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão, respeitando a cor do tampo, medindo 600 x 600 x 400mm. junção central injetada em polipropileno na cor bege com divisores para acondicionamento de material coletivo, medindo 355 x 400mm, 06 cadeiras tamanho infantil, confeccionado em tubo de aço carbono de secção circular, com diâmetro externo mínimo de 22,22 mm e espessura de parede de, no mínimo, 0,90 mm. Apresenta tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 - 250 ºC, na cor cinza. A estrutura dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão, assento confeccionado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico com curvatura na extremidade frontal de função negativa à circulação vascular do usuário, acabamento ligeiramente abolerado e superfície lisa para melhor acomodação do usuário e facilitar a assepsia, medindo 320 x 315mm, apoio subsequente confeccionado aço carbono maciço com textura helicoidal de reforço à torção fincado ao estrutural principal com tratamento em imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° graus de temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente com 40 microns de espessura de tinta, sistema de cura da estrutura em forno de 220 ° de temperatura aproximadamente em 20 minutos, soldado por sol mig com fio de 1mm. encosto confeccionado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com acabamento ligeiramente abolerado e superfície lisa para melhor acomodação do usuário e facilitar a assepsia, medindo 330 x 170mm apoio confeccionado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com acabamento ligeiramente abolerado e superfície lisa para melhor acomodação do usuário e facilitar a assepsia, dotado de estrutura em aço carbono de sessão quadrada de dimensões 20 x 20 de no mínimo 0,90mm com tratamento em imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 minutos a 40º graus de temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente com 40 microns de espessura de tinta, sistema de cura da estrutura em forno de 220 ° de temperatura aproximadamente em 20 minutos, soldado por solda mig com fio de 1mm, garantia de 02 anos, medindo 330 x 685 x 315mm. **Marca: MN MÓVEIS** (um mil e oitocentos e um reais) (trinta e seis mil e vinte reais)	R$ 1.801,00	R$ 36.020,00
10	50	Und.	Estante totalmente desmontável em aço, com seis prateleiras com padrão de ergonomia atendendo as normas de qualidade definidas pela ABNT (NBR 13961), prateleira com reforço central, acabamento das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura mínima de 60 microns, polimerização em estufa a 210° C, conforme figura e capacidade de carga de cada prateleira uniformemente distribuída de 50kgs e regulagem do vão entre prateleiras de 50 em 50 mm. Estrutura composta por quatro colunas em chapa de aço tipo cantoneira perfurada com abas de 50x30mm em chapa de 20 acabamento das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura mínima de 60 microns, polimerização em estufa a 210° C, medida proposta 1980 x 920 x 300mm, travas longitudinais em aço instaladas na face posterior posterior, seis prateleiras em chapa 24 com reforço acabamento das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura mínima de 60 microns, polimerização em estufa a 210° C; quatros sapatas injetadas em polipropileno rígido texturizado; Conjunto unido e estruturado por dispositivo roscável em liga metálico-ferroso fêmea 5/16" p/ 9/16", garantia mínima de 24 meses; onde o equipamento for instalado. A garantia deve cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso de envio de equipamentos para conserto em outra localidade, comprovação de assistência técnica disponível no local com previsão de atendimento em até vinte e quatro horas após solicitação da administração pública, através de declaração do fabricante do objeto, especificamente do referente item cotado. Apresentação compulsória do catalogo técnico do produto ofertado conforme especificações descritas no item em exposição. **Marca: MN MÓVEIS** (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)	R$ 461,25	R$ 23.062,50

(Continua na próxima página)

CPL
FIS. 1787
ASSESSORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228 – Centro – CEP 64.996-000 Cristalândia do Piauí – PI
Fone/Fax: (89) 3576 - 1102
CNPJ/MF 06.554.299/0001-02
E-mail: prefeituracristalandia@hotmail.com

			(vinte e três mil, sessenta e dois reais e cinqüenta centavos)		
11	20	Und.	Estante para Biblioteca c/6 Bandejas de faces simples, coluna em chapa 18 e bandeja em chapa 24, bandeja com reforço, acabamento das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, jinstrip, acabamento em pintura através de sistema eletrostático epoxi pó. Medindo 198x0.92x0.28 cm. A garantia deve cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso de envio de equipamentos para conserto em outra localidade, comprovação de assistência técnica disponível no local com previsão de atendimento em até vinte e quatro horas após solicitação da administração pública, através de declaração do fabricante do objeto, especificamente do referente item cotado. Apresentação compulsória de catalogo técnico do produto ofertado conforme especificações descritas no item em exposição.	R$ 812,10	R$ 16.242,00
			Marca: MN MÓVEIS		
			(oitocentos e doze reais e dez centavos)		
			(dezesseis mil e duzentos e quarenta e dois reais)		
12	10	Und.	Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro	R$ 717,00	R$ 7.170,00
			de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Punteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das punteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Fl0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. A mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas deve ser identificada com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) impressa por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa, conforme projeto gráfico e aplicação. Para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas de modo que, depois de curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impassíveis de serem riscadas com as unhas. Obs.1: O arquivo digital referente à arte do Símbolo Internacional de Acesso (SIA) será fornecido ao vencedor pelo FNDE. Obs.2: A amostra da mesa deve ser apresentada com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) tampografado. Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade desses ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: - Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas especificações: - Mais ou menos (+/-) 3mm para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações; - Mais ou menos (+/-)1mm para furações e raios, e 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações; - Mais ou menos (+/-) 1,5mm para componentes injetados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas no projeto ou nas especificações. Obs.: Nos componentes plásticos, as variações decorrentes das contrações dos materiais devem ser dimensionadas de modo a atender as tolerâncias especificadas no item acima. Sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais:		
			laminado fenol melamínico e chapas de MDP e MDF. Espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tubos devem seguir tolerâncias normativas conforme Normas ABNT. Etiqueta antioadesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, do tamanho mínimo de 80mm x 40mm, a ser fixada na parte inferior do tampo, contendo: - Nome do fornecedor; - Nome do fabricante; - Logomarca do fabricante; - Endereço / telefone do fornecedor; - Data de fabricação (mês/ano); - Código do produto; - Garantia de 24 (vinte e quatro) meses após a data da entrega; - Incluir também a seguinte frase acompanhada do Símbolo Internacional de Acesso: "Este móvel é acessível". A representação gráfica do Símbolo Internacional de Acesso deve atender o estabelecido na ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, adotando-se uma das seguintes formas de representação e considerando as seguintes opções de cores: > Pictograma branco sobre fundo azul (referência PANTONE(*) 2925 C). > Pictograma branco sobre fundo preto; > Pictograma preto sobre fundo branco. MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO: Impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297mm (A4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia. Fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa. O envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: "CONTÉM MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO". Fornecer um manual para cada mesa. Obs.1: O arquivo digital do manual (arte final) será fornecido ao vencedor pelo FNDE. Obs.2: A amostra deve ser apresentada acompanhada da amostra do Manual de Uso e Conservação impresso no sistema adotado para o fornecimento dos lotes, no papel e envelope especificados. EMBALAGEM Recobrir cada tampo com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou fitilho de polipropileno. Proteger os pés com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma. Embalar as mesas individualmente. Após, a mesa deverá ser envolvida com filme termoencolhível. Este filme deverá ser resistente o suficiente para evitar o rompimento da embalagem, proteger contra poeira e umidade, e garantir integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem. Não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. Não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. Obs.1: A amostra da mesa deve ser entregue embalada e rotulada		
			como especificado, acompanhada do "MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO". GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação,		
			Marca: MN MÓVEIS		
			(setecentos e dezessete reais)		
			(sete mil e cento e setenta reais)		
13	10	Und.	Módulo duplo compartando um único operador por tampo fabricado de no mínimo 15 mm em partículas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência específica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, montantes laterais de no mínimo 15 mm em partículas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência específica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, sapatas niveladoras fixadas na área inferior para apoio do chão, furações não passantes, a fixação entre as partes é realizada através de dispositivos de montagem tipo giroflix e cavilhas, medindo 1200 x 800 x 1250 mm	R$ 993,00	R$ 9.930,00
			Marca: MN MÓVEIS		
			(novecentos e noventa e três reais)		
			(nove mil e novecentos e trinta reais)		

(Continua na próxima página)

CPL Fls. 1288 ASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228 – Centro – CEP 64.996-000 Cristalândia do Piauí – PI
Fone/Fax: (89) 3576 - 1102
CNPJ/MF 06.554.299/0001-02
E-mail: prefeitu.cristalandia@hotmail.com

14	10	Und.	Armário roupeiro confeccionado em chapa de aço carbono chapa 24, com dose portas pequenas, puxadores de extensão contínua embutida à porta com acabamento vertical em perfil de polipropileno semi-rígido, sistema de fechamento com porta cadeado, acabamento das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura mínima de 50 microns, polimerização em estufa a 210° C, fabricado por processo de solda MIG, cabideiro interno tipo tabo, medida proposta 1950 x 900 x 400mm, dotado de sapatas deslizantes com sistema roscável para regulagem de altura de correção de desnível de piso, sistema de ventilação estampado na parte frontal superior da porta com quatro fendas, garantia mínima de 24 meses, onde o equipamento for instalado. A garantia deve cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso de envio de equipamentos para conserto em outra localidade, comprovação de assistência técnica disponível no local com previsão de atendimento em até vinte e quatro horas após solicitação da administração pública, através de declaração do fabricante do objeto, especificamente do referente item cotado. Apresentação compulsória de catalogo técnico do produto ofertado conforme especificações descritas no item em exposição. **Marca: MN MÓVEIS** (um mil e quatrocentos e noventa e dois reais) (quatorze mil e novecentos e vinte reais)	R$ 1.492,00	R$ 14.920,00
15	30	Und.	Carro móvel para manuseio de equipamentos de informática e eletroeletrônicos diversos, formados em parede de no mínimo 15 mm em particulas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo. prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, dotadas de montantes de apoio duplo fixo de no mínimo 15 mm em particulas de madeira e resina prensada em camadas. sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45mm fundida às bordas dostampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, medindo 260 x 400 mm. Sistema de fixação composto por dispositivo de giro confeccionado em material metálico aço carbono tipo AA com tratamento de correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera, de toque suave acabamento metálico natural fosco 15 mm de ø, rosca positiva de montagem rápida m6 rosca métrica em material metálico aço carbono tipo AA com tratamento de correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera, de toque suave acabamento metálico natural fosco. Altura do conjunto de aproximadamente 450mm. Deslizante sobre rodízios de giro duplo com roldanas injetadas em resina de polipropileno de uso industria **Marca: MN MÓVEIS** (cento e cinqüenta reais) (quatro mil e quinhentos reais)	R$ 150,00	R$ 4.500,00

VALOR TOTAL R$ 231.260,50

(DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Lote 03

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	20	Und.	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. Ciclos de ar quente/frio, capacidade de refrigeração 12000 Btu/h, possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo, controle de temperatura, controle de Ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático), silencioso, controle remoto com display de cristal liquido, vazão de Ar: 480 m³/h, funções: Sleep, Swing, Timer, Turbo, modo de operação: Cool, Dry, Fan, Heat e Feel, compressor rotativo, classe "A" em eficiência energética, fácil limpeza do painel e filtro, disponível na tensão 220V, garantia de 1 ano, filtro de ar removivel, tensão 220v, potência 1650w, Consumo 21,9 kwh/mês. com controle remoto sem fio. **Marca: PHILCO - PH12000FM** (dois mil, oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos) (cinqüenta e seis mil, trinta e seis reais e quarenta centavos)	R$ 2.801,82	R$ 56.036,40
2	20	Und.	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ciclo de ar frio e reverso, capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h, controle remoto com display de cristal liquido, controle de temperatura de 16ºC a 31ºC, controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), baixo nível de ruído, vazão de Ar: 900 m³/h, funções: Sleep, Swing, Timer e Turbo, modo de operação: Cool, Heating, Dry, Fan e Auto, fácil limpeza do painel e filtro, com controle remoto sem fio, disponível na tensão 220V, garantia de 1 ano, filtro de ar removivel, tensão 220v, potência 1720w, Consumo 34,8 kwh/mês,com controle remoto. **Marca: PHILCO - PH18000FM** (quatro mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) (oitenta e cinco mil, noventa e dois reais e oitenta centavos)	R$ 4.254,64	R$ 85.092,80
3	20	Und.	Ar-condicionado split capacidade 24.000 btus split, ciclo de ar frio, possui filtro de ar anti- bactéria e anti-fungo, capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h, controle remoto com display de cristal liquido, controle de temperatura de 16ºC a 31ºC, controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), baixo nível de ruído, vazão de Ar: 1100 m³/h, funções: Sleep, Swing, Timer, modo de operação: Cool, Dry, Auto e Fan, fácil limpeza do painel e filtro, disponível na tensão 220V, potência 2320w, Consumo 48,8 kwh/mês,com controle remoto. **Marca: PHILCO - PH24000FM** (cinco mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) (cento e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos)	R$ 5.378,82	R$ 107.416,40
4	10	Und.	Ar-condicionado split capacidade 30.000 btus, ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 29000 BTU/h, compressor Rotativo, classe "C" em eficiência energética, gás refrigerante R- 22a, display com efeito invisivel, botão de emergência, auto restart, controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), controle remoto com display de cristal liquido, vazão de ar 1200 m³/h, funções: Sleep, Swing, Timer, modos de operação: Cool, Dry, Fan e Feel, possui filtro de ar antibacteriano, anti fungo, fácil limpeza do painel e filtro, nível de ruído máximo: 53 dB(A) unidade interna e 62 dB(A) unidade externa, tubulação aplicada : 3/8 descarga e 5/8 sucção, disponível na tensão 220V / 60Hz, potência 3500w, Consumo 58,4 kwh/mês,garantia de 01 ano, com controle remoto. **Marca: ELGIN - PAFE/QE-30000** (seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) (sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos)	R$ 6.437,82	R$ 64.378,20
5	15	Und.	Ar-condicionado split capacidade 9.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a, classificação energética Inmetro tipo A em eficiência energética, controle de temperatura digital, modo de operação em Cool, Dry, Fan e Feel, função Sleep, Swing, Timer, controle de ventilação em quatro estágios, vazão de ar mínima em 500 m³/h, potência sonora unidade interna em 40 dB (A), potência sonora unidade externa em 55 dB (A), compressor rotativo, filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos, tensão 220V/60Hz, garantia de 01 ano. **Marca: PHILCO - PH9000FM** (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos)	R$ 2.499,82	R$ 37.497,30
6	10	Und.	Aparelho de TV em cores 32", Resolução HD TV, SmartTV, Android, tela de LED, IDType EAN, entradas USB, ProductDataType CR, 2 entradas USB, CEProductType, 2 entradas HDMI, Wireless Integrado, nivelador automático de volume, equalização de som, ajuste de temperatura de cor, formato 16/9, ângulo de visão 178º, sistema de cores: PAL- M, PAL-N e NTSC, velocidade de painel 60 Hz, brilho 224 cd/m², contraste 1.200.000:1 (Dinâmico), saídas áudio coaxial, funções	MTS²	SLEEP	CLOSED CAPTION	DNR	GUIDE²	INFO²	VOLUME	BLOQUEIO OU IDADE²	PVR²	RELÓGIO	ZOOM, com qualidade da resolução HD (1366 x 768 pixels), Android e smart (com wi-fi embutido), com tecnologia GINGA. Altura 46,30cm Largura 73,40cm Profundidade 16,50cm. **Marca: PHILCO - 32E20DSGWA** (dois mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e um centavos) (vinte e seis mil, seiscentos e sete reais e dez centavos)	R$ 2.660,71	R$ 26.607,10

(Continua na próxima página)

CPL Fls 1239 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 226 – Centro – CEP 64.996-000 Cristalândia do Piauí – PI
Fone/Fax: (89) 3576 - 1102
CNPJ/MF 06.554.299/0001-02
E-mail: prefeitu.pcristalandia@hotmail.com

7	10	Und.	Aparelho de TV em cores 40" com o aplicativo oficial da netflix já instalado, TV Led Full HD, função multicast, comunicação sem fio entre dispositivos móveis (compatíveis), resolução Full HD TV, tela de LED, 2 entradas USB, ProductDataType CE, CEProductType ConsumerElectronics, 2 entradas HDMI, Wireless integrado, nivelador automático de volume, equalização de som, ajuste de temperatura de cor, tempo de resposta 8,5 ms, formato 16:9, ângulo de visão 176°, sistema de cores PAL-M, PAL-N e NTSC, velocidade de painel 60 Hz, brilho 230 cd/m², contraste 5.000.000:1 (Dinâmico), saída de áudio coaxial, funções mute, **Marca: PHILCO - PH40E21DSWNCLED** (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)	R$ 3.564,64	R$ 35.646,40
9	5	Und.	Batedeira planetária com 600W, 8 velocidades, duas tigelas, tigelas com bico e 4,1litros resistentes a freezer e micro-ondas, 3 batedores para massas leves, médias e pesadas e também com marcação com indicação de velocidade para cada batedor; globo, pá para misturar massas leves e médias, gancho para massas pesadas, pães, pizza e similares. **Marca: ARNO - DELUXE SX32** (um mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) (sete mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e dez centavos)	R$ 1.531,82	R$ 7.659,10
9	15	Und.	Bebedouro de coluna, modelo garrafão, gabinete em termoplástico, possui duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada com capacidade para garrafão de 20 litros, fornece até 3,5 litros/hora de água gelada, sistema easy open, alças laterais para melhor transportar e deslocamento para limpeza, termostato frontal com controle gradual da temperatura, controla a água gelada entre 5° a 15°C, refrigeração por compressor. Dimensões(AXLXP)mm: 1005X315X315. Peso líquido 12. Voltagem 127/220v. **Marca: ESMALTEC - EGC35B** (um mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) (vinte e dois mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos)	R$ 1.516,82	R$ 22.752,30
10	20	Und.	Bebedouro industrial com três torneiras fabricado com reservatório de água em aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R134A, regulagem de temperatura da água, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, revestimento externo em chapa de pré pintada, acompanha tubo de despejo para aparadeira e filtro externo, tensão 220v. dimensões 1400 x 870 x 390mm **Marca: SÓ AÇO - BBI-03TP** (três mil, trezentos reais e quarenta e seis centavos) (sessenta e seis mil, nove reais e vinte centavos)	R$ 3.300,46	R$ 66.009,20
11	20	Und.	Container plásticos fabricado com corpo e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero com proteção UV, aditivado para proteção U.V do pigmento e matéria prima, tampa dotada de pino em poliacetal para prolongamento da vida útil devido ao uso contínuo. Destinante por par de rodas de 200mm confeccionadas em borracha maciça para não danificar o piso e facilitar a movimentação do conjunto, eixo das rodas confeccionado aço carbono 1020 galvanizado, cor a definir conforme disposição do fornecedor. Medindo 1060 x 570 x 720mm (AxLxP) **Marca: JSN - C240-C240A** (seiscentos e vinte e quatro reais) (doze mil e quatrocentos e oitenta reais)	R$ 624,00	R$ 12.480,00
12	15	Und.	Fogão semi-industrial com 04 bocas sem forno estruturado em aço cantoneira de 40 x 40 mm, acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta, trempes em aço fundido. **Marca: SÓ AÇO - FSI-04BSF** (um mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e oitenta e dois centavos) (vinte e três mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos)	R$ 1.551,82	R$ 23.277,30
13	8	Und.	Lavatório público estruturado por colunas em tubo de aço carbono de secção quadrada 20 x 20, espessura de parede de no mínimo 0,90 mm, apresenta tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C, na cor branca, transversais e longitudinais em tubo de aço carbono de secção quadrada 20 x 20, espessura de parede de no mínimo 0,90 mm, apresenta tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C, na cor branca, soldado com solda MIG com fio de 1mm, adicionado ao segundo estágio em chapa de aço nº 20 com uma dobra a 90º, perfurada coincidentemente ao mesmo da placa de acabamento, soldada a estrutura com solda MIG com fio de 1mm, apresenta tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C, na cor branca, longarinas estabilizadoras em tubo de aço carbono de secção quadrada 15 x 15, espessura de parede de no mínimo 0,90 mm, instaladas no terceiro e último estágios, apresenta tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C, na cor branca, entre o terceiro e quarto estágios cantoneira em aço 7/8" x 1/8" em chapa nº 28, painéis de fechamento em chapa de aço nº 28 apresenta tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C, na cor branca fixada ao estrutural por rebites de **Marca: MN - LV08** (dois mil, cento e cinqüenta reais e oitenta e três centavos) (dezessete mil, duzentos e seis reais e sessenta e quatro centavos)	R$ 2.150,83	R$ 17.206,64
14	15	Und.	Liquidificador doméstico branco 900W oferece lâmina serrilhadas, ultra afiadas e resistentes, 4 velocidades + pulsar / autolimpeza. 900W de potência e função ice, que tritura gelo, tampa com sobre tampa e orifício, filtro que separa o suco da semente e do bagaço, Copo de acrílico super-resistente com capacidade para 2,7 litros, base antiderrapante, 250 x 375 x 200mm, garantia de 1 ano, peso do produto (kg) 3,9 **Marca: PHILCO - PLQ950** (duzentos e noventa e sete reais) (quatro mil e quatrocentos e cinqüenta e cinco reais)	R$ 297,00	R$ 4.455,00
15	15	Und.	Refrigerador tipo doméstico na cor branco. Refrigerador tipo doméstico na cor branco, gaveta de resfriamento rápido em PS cristal fumê, gaveta de legumes e prateleiras na porta em PS cristal fumê, prateleiras internas removíveis e regulável, iluminação na lateral do refrigerador, classificação A em eficiência energética, porta latas, puxador ergonômico, pés elevados com niveladores, espaço de 27L no conservador -6°C, 259L de capacidade total **Marca: ESMALTEC - ROC35** (cinco mil, cento e cinqüenta reais e cinqüenta e nove centavos) (setenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)	R$ 5.150,59	R$ 77.258,85
16	100	Und.	Ventilador de parede com três pás em material plástico de fácil limpeza, grade de proteção em plástico na cor preta, controle de velocidade, acompanha parafusos para fixação, bivolt, 60 Hz* **Marca: ARNO - VF51-VE3271B4** (trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) (trinta e quatro mil e oitocentos e noventa reais)	R$ 348,90	R$ 34.890,00

VALOR TOTAL.....R$ 678.662,99

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Lote 04

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	5	Und.	Caixa de som amplificada 360w, potência de 120w RMS, alto falante: 1x 12", tweeter: 1x 3", uma entrada P10 e uma entrada P2, alimentação por fonte 15v DC, confeccionada em madeira e plástico, voltagem: 110v~220v; peso líquido de 12,18Kg, medindo (AxLxC): 60x35x29cm, microfone Frequência de 50-15Khz, impedância de 600 ohm *, sensibilidade de -53dB ± 3dB, cabo de 5m, material combinado de metal e plástico, dimensões,180 x 50³mm. **Marca: HOTSAT - HSA-120B** (um mil e novecentos e cinqüenta e um reais) (nove mil e setecentos e cinqüenta e cinco reais)	R$ 1.951,00	R$ 9.755,00
2	10	Und.	Conjunto de cesto para coleta seletiva com 04 cestos e suporte metálico Conjunto para coleta seletiva com 04 cestos, capacidade individual de cada cesto de 50 litros. Cesto e a tampa injetados em polipropileno com proteção UV, haste de fixação da tampa no corpo é em PEAD na cor preta, dotado de apagador de cigarros em aço inox instalado a borda de acesso ao interior do cesto, fechadura com chave. Estrutura metálica é confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado, medindo 1215 x 1765 x 540mm (AxLxP). **Marca: JSN - ST7** (um mil e cento e vinte reais) (onze mil e duzentos reais)	R$ 1.120,00	R$ 11.200,00
3	10	Und.	Fogão Doméstico com 04 bocas e forno, acabamento na cor branca, tampa do forno e trempes em vidro, classificação de mesa A, classificação de forno C, uso de gás GLP, potência (Kw): 9,6, pressão do gás - Kpa: 2,8kpa, volume do forno de 56 litros, dimensões aproximadas altura 83 Cm x Largura: 50,7 Cm x Profundidade: 59,8 Cm, Peso: 20 Kg. **Marca: ESMALTEC - CARIBE4/Q** (um mil e duzentos e trinta e seis reais) (doze mil e trezentos e sessenta reais)	R$ 1.236,00	R$ 12.360,00
4	10	Und.	Fogão semi-industrial com 04 bocas com forno, estruturado em aço cantoneira de 40 x 40 mm, acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta, dotado de forno a gás, trempes em aço fundido **Marca: SÓ AÇO - FSI04BCF** (dois mil e quatrocentos e oitenta reais) (vinte e quatro mil e oitocentos reais)	R$ 2.480,00	R$ 24.800,00
5	10	Und.	Forno micro-ondas 30 litros, Micro-ondas Philco PMS32 30 Litros, teclas fáceis, opções descongelar por peso/tempo, cozinhar por peso, função potência, função mira menu, função mel alarme, função reaquecer, capacidade para 30 litros, trava de segurança, cordão elétrico emborrachado, potência 1400W, garantia de 01(um) ano	R$ 1.438,00	R$ 14.380,00

(Continua na próxima página)

CPL
FIS. 1790
15 ASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 226 – Centro – CEP 64.996-000 Cristalândia do Piauí – PI
Fone/Fax: (89) 3575 - 1102
CNPJ/MF 06.554.296/0001-02
E-mail: pmcristalandia@hotmail.com

			Marca: PHILCO - PMS32		
			(um mil e quatrocentos e trinta e oito reais)		
			(quatorze mil e trezentos e oitenta reais)		
6	10	Und.	Freezer horizontal com duas tampas dupla ação, conserva alimentos congelados e resfriados, gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados, gabinete externo pintado a pó na cor branca, dreno frontal com tampa para limpeza, capacidade bruta de 325 litros, utiliza gás R134A, desfrontar por rodízios rotativos de duplo giro, temperatura: -22°C a 3,9°C, tampas balanceadas, termostato lateral, 937 x 1603 x 650 mm	R$ 5.197,00	R$ 51.970,00
			Marca: ESMALTEC - EFH350		
			(cinco mil e cento e noventa e sete reais)		
			(cinquenta e um mil e novecentos e setenta reais)		
7	8	Und.	Lavabo fixo com 02 pias estruturado em tubo de aço industrial, fechado em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca e cantoneira em alumínio pintadas na cor branca curvadas com arredites de reposo, dotado de duas pias plástica 36 x 28cm e saboneteira embutida com capacidade mínima para 5000ml, bandeja removível para acondicionamento de produtos de reposição com capacidade de carga para dez quilogramas, acabamento inferior de proteção e apoio às pias, barreira superior estruturada em tubo industrial e chapa de aço, fixado ao piso por quatro pontos com parafuso sextavado. Toda estrutura fita soldada com solda MIG e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, medindo 860 x 1610 x 360mm.	R$ 1.313,00	R$ 10.504,00
			Marca: MN- LV05		
			(um mil e trezentos e treze reais)		
			(dez mil e quinhentos e quatro reais)		
8	10	Und.	Lavabo Móvel com 02 pias e mangueiras para entrada e água limpa e saída de água servida Corpo em aço acabamento total em pintura epóxi pó na cor branca, com dois reservatórios de 50 litros 01(um) para água limpa e 01 (um) para água servida, apoiado por carrinho em metalon com rodízios em silicone transparente. Dotado de 02(duas) pias em plástico 36 x 28cm. 02(duas)torneiras plásticas, 01(um) dispenser para saboneteira líquido 900ml em plástico, 01(um) dispenser para papel toalha 500fls em plástico, rodízios em silicone transparente sendo dois livres e dois com trava. Dimensões 475 x 475 x 1500mm (Largura x Profundidade x altura	R$ 2.434,00	R$ 24.340,00
			Marca: MN - LV 02		
			(dois mil e quatrocentos e trinta e quatro reais)		
			(vinte e quatro mil e trezentos e quarenta reais)		
9	8	Und.	Liquidificador industrial para triturar alimentos com adição de líquidos, possui conjunto manical/bêlice em aço inoxidável, base de alumínio polido, dimensões 415 x 230 x 250mm, peso bruto 11,7kg, potência do motor 1/2CV, rotação 3600RPM, consumo de 0,37KW/H, 127 OU 220 V, capacidade nominal de 4litros.	R$ 1.809,00	R$ 8.072,00
			Marca: METVISA - LQ.4		
			(um mil e nove reais)		
			(oito mil e setenta e dois reais)		
10	5	Und.	Refrigerador duplex - tecnologia Cyclo Defrost, capacidade nominal de 462 litros, capacidade do freezer 115 litros, capacidade do refrigerador 347 litros, consumo 58,1 kwh, com duas portas, dotado de 4 prateleiras internas reguláveis e removíveis, porta com cesta porta ovos, prateleiras, separador de garrafas, freezer dotado de prateleira, degelo automático, iluminação interna, pés niveladores com rodízios, frequência 60 hz, dimensões 1.885 x 792 x 733 mm (AxLxP). Classificação energética A, garantia12 meses,	R$ 6.925,00	R$ 34.625,00
			Marca: ELECTROLUX - DC49A		
			(seis mil e novecentos e vinte e cinco reais)		
			(trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais)		
11	10	Und.	Frigobar com capacidade nominal de 120 litros. Prateleira inferior da porta para garrafas, controle de temperatura, compartimento Flex Box, forma de gelo IceCover, tampa de compartimento, Flex Box reversível para prateleira extra, 880 x 495 x 540 mm, pés niveladores frontais, 3 anos de garantia contra corrosão na porta e ao gabinete, certificado pelo Inmetro nível A do consumo de energia. Compartimento Gold Drink, porta-latas com capacidade para 8 latas,	R$ 2.672,00	R$ 26.720,00
			Marca: ELECTROLUX - RE120		
			(dois mil e setecentos e setenta e dois reais)		
			(vinte e seis mil e setecentos e vinte reais)		
12	20	Und.	Ventilador de coluna 50cm de diâmetro, com 3 forças distintas de vento, distribuídas em 3 velocidades, modos 1: Silêncio / Dormir. 2: Eco Fresh, até 20% de economia de energia 3: Turbo, força máxima de vento. Dotado 6 pás para maxima força do vento, 4 posições de inclinação, inclusive para o chão. Fácil montagem e desmontagem em apenas um clique. Grade segura e removível para limpeza. Consumo (kW/h/mês) 4,29	R$ 539,00	R$ 10.780,00
			Marca: ARNO - VPS2		
			(quinhentos e trinta e nove reais)		
			(dez mil e setecentos e oitenta reais)		

VALOR TOTAL R$ 239.506,00
(DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS)

A presente ata terá a validade de 12 (doze) meses a contar d sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí. A integra do Presente Ata estará à disposição no prazo legal, no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Cristalândia do Piauí – PI, 17 de Junho de 2021.

Id:089B6FCE687AA440

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 226 - Centro - CEP 64.996-000 Cristalândia do Piauí - PI
Fone/Fax: (89) 3575 - 1102
CNPJ/MF 06.554.296/0001-02
E-mail: pmcristalandia@hotmail.com

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021
ATA Nº 019/2021
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material permanente para o Município de Cristalândia do Piauí - PI
DATA DA SESSÃO:07.06.2021
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08.06.2021
ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
DETENTORA DA ATA: Ipê indústria de móveis Eireli CNPJ-Nº33.817.864/0001-50
ITENS LICITADOS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	20	Unid.	Armário alto projetado com montante principal constituído de no mínimo 15 mm em particulas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência a tração perpendicular N/mm^2 = 0,35, resistência à flexão estática N/mm^2 = 11,0 resistência à tração superficial N/mm^2 = 1,00, revestida laminado melaminico de baixa pressão na cor branca nas duas faces, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0.45mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. Montantes colaterais fixos estruturais, de no mínimo 18 mm em particulas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm^2 = 0,35, resistência à flexão estática N/mm^2 = 11,0 resistência à tração superficial N/mm^2 = 1,00, revestida laminado melaminico de baixa pressão na cor branca nas duas faces, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, dotado de dispositivo de reposso com espaçamento regular mínimo de 220 mm, injetado polipropileno copolimero, pigmentado com corante Masterbatch na cor cinza/branco a base de poliestileno aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º Celsius, encaixado e travado por tração mecânica. Composição superior dupla ajustado, dotado de rodizios equivalentes de formato proporcional. Montante estabilizador com chapas de particulas de madeira. Médium Density Fiberboard, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 6 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm na cor branca, texturizado, semi-fosco e antirreflexo, Fechamento frontal duplo constituído de no mínimo 15 mm de alta densidade reisitva, fabricado com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente, com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de composição homogênea tanto na superfície como em seu interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência especifica, Medium Density Fiberboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm^2 = 0,54, resistência à flexão estática N/mm^2 = 20,1 densidade mínima de N/mm^2 = 63,74, extremidades com acabamento reta com harmonização suave a proporcionar conforto ao toque e ergonomia, vértices agudos usinados em noventa graus ou harmonização suave, revestidos por processo de termo laminação, com aplicação de adesivo de contato de alta performance de a base de água, prensagem a temperatura de fusão do adesivo laminado a base com auxilio do sistema de vácuo, fixadado ao rofilamento da referida, em ambas as faces e internos, disponível davseis cores a definir conforme projeto, articulada em dispentivo de giro com abertura 110º em liga metálica ferrosa dotada de carbono com tratamento desengraxante e proteção em níquel aplicado por processo eletrolítico. Montante estrutural primário executada em metalon de secção transversal retangular provido de dimensões 30 x 50 mm com parede de espessura de 0,90mm. medindo 490 mm, soldado com solda MIG com fio de 1 mm totalmente robotizado, acabamento da estrutura metálica com pó tratamento anti- ferruginoso kingstrip de fosfatização e pintura eletrostática epóxi pó pigmentado na cor cinza revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 70 microns com propriedade de resistência a agentes químicos, curada em estufa aquecida a 180º Celsius. Montante horizontal de no mínimo 15 mm em particulas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as particulas mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência especifica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm^2 = 0,35, resistência à flexão estática N/mm^2 = 11,0 resistência à tração superficial N/mm^2 = 1,00, revestida laminado melaminico de baixa pressão na cor branca nas duas faces, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor de duas faces. Gestizante sobre sapatas de correção de desnivel de piso, conjunto de 20 mm sextavado em fibra sintética de aplicação industrial de alta resistência especifica. fotada de fêmea de rosca negativa e parafuso de sina de cabeça sextavada em aço carbono de acabamento cromado dotado de protetor em fibra sintética de aplicação industrial, instalação de	R$ 748,11	R$ 14.962,20

(Continua na próxima página)