ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ–PI
CNPJ. 01.612.559/0001-35
Av. Bionnifácio Severo Coelho, n° 443, bairro centro
CEP: 64748-000

ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE
PREGÃO ELETRÔNICON°007/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN°022/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2022

CONTRATO N.° 117/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM [NOME DA ENTIDADE] E A MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOSEIRELI-EPP, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 24 dias do mês de agosto de 2022, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ-PI, com sede e foro em Acauã, Piauí; CEP 64.748-000, localizada à Avenida Bonifacio Severo Coelho, nº 443, Centro, inscrita no C.N.P.J./MF sob n°01.612.559/0001-35, neste ato representado pelo Sr. Paulo Sérgio de Sousa nomeando por meio de eleições diretasportador da Carteira de identidade n°1.579.252, expedida pela SSP/PI, CPF/MF n°843.519.693-34, no uso da atribuição que lhe confere o MUNICIPIO DE ACAUÃ-PI, neste ato denominado simplesmente**CONTRATANTE**, e a empresa**MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP**, CNPJ n° **35.457.127/0001-19**, com sede na Avenida Luís Viana Filho, 6462, Condomínio Manhattan Square, Edifício Wall Street West, Bloco B, Sala 523– Bairro: Paralela, CEP41.730-101, Salvador - BA, neste ato representada por seu Representante Legal, Sra.**CAMILE VIANNA FREITAS**,RGn°822.091.208 SSP/BA, CPF n° 928.915.865-49,doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pela Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o SRP, bem como a legislação correlata, mediante as condições expressas nas Cláusulas seguintes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O Contrato tem como Objeto a aquisição de**Ambulância tipo "A",para compor afrota da**Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme especificado na **Ata de Registro de Preços n° 022/2022e Edital do Pregão Eletrônico n° 007/2022**, independente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 07:58:48 -03'00'

2.1 O prazo de vigência deste Contrato é de **12 (doze) meses** contados da data de assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 Especificações do objeto:

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (RS)
03	**Ambulância tipo "A"**	**Renault / Master L1H1**	Und	01	250.762,00
Especificações					
AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ambulância simples remoção, com cap. vol. Não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín.4.740 mm; comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm;ano de fabricação não inferior a 2022; al. int. mín. dosalão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidospelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétricointerno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. Do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural eartificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led. Ailuminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira dacarroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes por minuto,quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos deled. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot.mínima de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho epressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo1cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismoconfiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula préregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. conexões in/out normatizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec.. o compart. Domotorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. De arcondicionado, c/ aquecimento e ventilação tipoexaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín.de 26.000 btus e unidade condensadora de teto. Macaretrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com acabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist.escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança edesengate rápido. acompanham: colchonete.balaústre: deverá ter 2 pega-mão no teto do salão deatendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo.confeccionado em alumínio de no mínimo 1polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp.,através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada parafrascos de soro. piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similarem cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quandomolhado. armário: armário em um só lado da viatura(lado esquerdo). As portas devem ser dotadas detrinco para impedir a abertura espontânea dasmesmas durante o deslocamento. deverá possuir umarmário tipo bancada para acomodação deequipamentos com batente frontal de 50 mm, paraapoio de equipamentos e medicamentos, comaproximadamente 1m de comprimento por 0,40 m deprofundidade, com uma altura de 0,70 m;fornecimento de vinil adesivo para grafismo doveículo, composto por (cruzes) e palavra(ambulância) no capô, vidros laterais e vidrostraseiros.					

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (RS)
04	**Ambulância tipo "A"**	**Renault / Master L1H1**	Und	[00]	250.762,20
Especificações					

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549
Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549
Dados: 2022.08.30 07:59:00 -03'00'

AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO Veiculo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ambulância simples remoção, com cap. vol. Não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín.4.740 mm; comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 2022; al. int. mín. dosalão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. Docomp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula préregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. conexões in/out normatizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec.. o compart. Do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 btus e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança edesengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp., através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável,impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. armário: armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros.

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (R$)
07	**Ambulância tipo "C"**	**Renault / Master L2H2**	Und	[00]	276.434,49

Especificações

AMBULÂNCIA TIPO C, FURGÃO AMBULÂNCIA UTI Ambulância furgão superior de 10,5 m3 interno,Potência mínima 129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro original de fábrica,cilindrada superior a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustível mínimo de 85L,carga útil mínimo 1.530, garantia de um ano ou 100 mil km, ano de fabricação não inferior a 2019.Medidas externas: comprimento superior a 5.540, altura superior a 2.490, medidas internas salãoambulância comprimento superior a 3.080, altura superior a 1.890.Descritivo Transformação: Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000; revestimento interno naslaterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro, conformeABNT NBR 14.561/2000; piso antiderrapante, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armáriosuperior com portas deslizante em acrílico confeccionado em compensado naval de cor clara,conforme ABNT NBR 14.561/2000; balcão com bancada para medicamentos, local para guarda efixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada paramedicamento, confeccionada em compensado naval de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros, confeccionada em compensado naval de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costa individual e local para lixeira descartável; banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança não retráteis e encosto de cabeça. maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; iluminação internacom 04 em Leds; marcador digital para bateria; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 04 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; bateria auxiliar de

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 08:00:26 -03'00'

100 Ah; painel de controle central com chaves disjuntores térmica; chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; 03 Comandos para troca de cilindros no painel central; régua de oxigênio de 03 pontas comfluxômetro / aspirador / umidificador. instalação de 01 ventilador / exaustor; vidro fixo e com peliculajateada nas duas portas traseiras; vidro de correr e com película jateada na porta lateral; vidro de correrjunto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; instalação de 01 suporte para Soro fixadono balaústre; balaústre fixado no teto; acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes);reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio.

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (R$)
08	**Ambulância tipo "C"**	**Renault / Master L2H2**	Und	[00]	276.434,49
Especificações					
AMBULÂNCIA TIPO C, FURGÃO AMBULÂNCIA UTI Ambulância furgão superior de 10,5 m3 interno,Potência mínima 129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro original de fábrica,cilindrada superior a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustível mínimo de 85L,carga útil mínimo 1.530, garantia de um ano ou 100 mil km, ano de fabricação não inferior a 2019.Medidas externas: comprimento superior a 5.540, altura superior a 2.490, medidas internas salão ambulância comprimento superior a 3.080, altura superior a 1.890.Descritivo Transformação: Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia, conformeABNT NBR 14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro, conformeABNT NBR 14.561/2000; piso antiderrapante, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armáriosuperior com portas deslizante em acrílico confeccionado em compensado naval de cor clara,conforme ABNT NBR 14.561/2000; balcão combancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico,local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento, confeccionada em compensado navalde cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário para acondicionamento de cilindros deoxigênio 16 litros, confeccionada em compensado naval de cor clara, conforme ABNT NBR14.561/2000; banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos emcourvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costa individual e local para lixeira descartável; banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança não retráteis e encosto de cabeça. maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; iluminação interna com 04 em Leds; marcador digital para bateria; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 04 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; bateria auxiliar de 100 Ah; painel de controle central com chaves disjuntores térmica; chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; instalação deum cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; 03 Comandos para troca de cilindros nopainel central; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. instalação de01 ventilador / exaustor; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; vidro de correr ecom película jateada na porta lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a dopaciente; instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto; acabamentosem sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas damaca em alumínio.					

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (R$)
09	**Ambulância padrão SAMU**	**Renault / Master L2H2**	Und	[00]	276.434,49
Especificações					
VEÍCULO TIPO FURGÃO COM CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, DE TETO ALTO, ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) METROS CÚBICOS NO TOTAL, COM PORTA LATERAL Deslizante e portas traseiras. motorização mínima:motordianteiro; 4 cilindros; turbo comintercooler; combustível diesel; potência de pelo menos 100 cv; torque mínimo de 24 kgfm³;cilindrada mínima = 2.000 cm³; sistema de alimentação =					

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 08:00:41 -03'00'

injeção eletrônica; capacidade mínima= 70 litros. freios e suspensão: conforme linha de produção. Transmissão: mínimo de 5 marchas àfrente e 1 marcha à ré. demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, código detrânsito brasileiro e em conformidade com o PROCONVE. Estrutura: cabine e carroceria serão asoriginais do veículo, construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão deatendimento (compartimento de carga) comcapacidade volumétrica não inferior a 10 (dez)metros cúbicos no total, servido com duas portastraseiras com abertura horizontal mínima em duasposições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus),tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. Sistema elétrico: será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a alimentação deverá ser feita por duas baterias,sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento; o sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; o compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. o painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo oito tomadas, sendo quatro tripolares (2p+t) de 110v (ac), duas 5v(dc) padrão usb e duas para 12v(dc); as tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. tomada externa tripolar para captacao de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo. Iluminação interna: a iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria); e artificial - deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, em modelo led. iluminação externa: a iluminação externa deverá contar com holofotes tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical.

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (R$)
10	**Ambulância padrão SAMU**	**Renault / Master L2H2**	Und	[00]	276.434,49
Especificações					
VEÍCULO TIPO FURGÃO COM CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, DE TETO ALTO, ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) METROS CÚBICOS NO TOTAL, COM PORTA LATERAL Deslizante e portas traseiras. motorização mínima:motordianteiro; 4 cilindros; turbo comintercooler; combustíveldiesel; potência de pelomenos 100 cv; torque mínimo de 24 kgfm³;cilindrada mínima = 2.000 cm³; sistema dealimentação = injeção eletrônica; capacidade mínima = 70 litros. freios e suspensão: conforme linha deprodução. Transmissão: mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. demais equipamentosobrigatórios exigidos pelo CONTRAN, código de trânsito brasileiro e em conformidade com oPROCONVE. Estrutura: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Alturainterna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga) comcapacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portastraseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus),tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas,impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa,com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e deaberturas de fácil acionamento. A altura interna doveículo deverá ser original de fábrica, sem que sejaalterada a parte construtiva da ambulância. Sistemaelétrico: será o original do veículo, commontagemde sistema secundário com bateria adicional; aalimentação deverá ser feita por duas baterias,sendo a do chassi original do fabricante e umaoutra, independente, para o compartimento deatendimento; o sistema elétrico deverá estardimensionado para o emprego simultâneo de todosos itens especificados (do veículo eequipamentos), quer com a viatura emmovimento quer estacionada, sem risco desobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; ocompartimento de atendimento e o equipamentoelétrico secundário devem ser servidos por circuitostotalmente separados e distintos dos circuitos do chassida viatura. o painel elétrico interno, localizado naparede sobre a bancada próxima à cabeceira dopaciente, deverá possuir uma régua integrada com nomínimo oito tomadas, sendo quatro tripolares (2p+t)de 110v (ac), duas 5v(dc) padrão usb e duas para12v(dc); as tomadas elétricas deverão manter umadistância mínima de 31 cm de qualquer tomada deoxigênio. tomada externa tripolar para captacao de energia instalada na parte superior do lado esquerdodo veículo. Iluminação interna: a iluminação docompartimento de atendimento do veículo deve serde dois tipos: natural - mediante iluminação fornecidapelas janelas do veículo (cabine e carroceria); eartificial - deverá ser feita por no mínimo seisluminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimode 200 mm, em modelo led. iluminação externa: ailuminação externa deverá contar com holofotes tipofarol articulado regulável manualmente na partetraseira e nas laterais da carroceria, com acionamentoindependente e foco direcional ajustável 180° navertical.					

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 08:00:55 -03'00'

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (RS)
11	**Unidade Móvel Odontológica**	**Renault / Master L3H2**	Und	[00]	440.000,00

Especificações

VEÍCULO TIPO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO, 1-CARACTERÍSTICAS DOVEÍCULO: Veículo 0 km, ano de fabricação nãoinferior a 2022, fabricação nacional. Combustível-Diesel. Capacidade do tanque: 80L. Cor – Branco.Tipo: Furgão L3H2. Direção hidráulica. Motor:2.316V. Potência: 130 C. Válvulas por cilindro: 4. Volume:13m³. Distância entre-cixos 4,33m. Altura2,496m. Comprimento 6.198m. Peso bruto 3750Kg.Limite de carga no mínimo de 1433Kg. Travas elétricas, portas deslizantes na lateral docompartimento traseiro, ar condicionado. Air bag duplo. .Veículo dotado de todos os acessórios(extintor, triângulo etc) e documentos exigidos por lei. 2 ADEQUAÇÕES EXTERNAS 2.1-CoberturaExterna (Toldos); Uma cobertura tipo toldo retrátil confeccionado em lona traçada do tipo Durasol,fixado externamente na lateral direita e estrutura de tubo de aço redondo do tipo metalon, traçado epintado. 3-ADEQUAÇÕES INTERNAS 3.1- HABITÁCULO DO MOTORISTA EPASSAGEIROS Original do veículo - Ambiente dotado de banco de motorista (original do veículo) ebanco estofado para acomodação de 2 passageiros, todos com cinto de segurança. -01 (uma) divisóriaentre o habitáculo e sala principal de atendimento. 3.2-CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Salacoletiva em ambiente isento de saliência do tipo caixa de rodas. A- Mobiliários: Gabinetes eArmários- todos confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, comacabamento texturizado. Puxadores metálicos tipo alçade espessura 9mm com acabamento em pinturaeletrostática na cor branco. Os cantos e bordas serão devidamente boleados(arredondados) para evitarescoriações nos usuários, e os tampos além de serem arredondados receberão tratamento e pintura LacaPU o que irão oferecer maior proteção, impermeabilidade e facilitar a limpeza e assepsia(padrão ambulância). Todas as gavetas serãoinstaladas com corrediças metálicas e mecanismo de travamento (evitar abertura durante a locomoção daunidade). _ Composto por: .01(um) conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado deuma cuba inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulassolenoides (para evitar infecção cruzada). 01 (um) gabinete modular do tipo gaveteiro para a guarda deprodutos diversos, 01 (um) gabinete modular com sistema retrátil para o armazenamento de periféricos,.01 (um) gabinete com prateleiras, .01um) armário aéreo com prateleiras, .01uma) escrivaninha retrátilpara prescrição de receitas. 4- EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - 01 (um) aparelho de ar condicionado tipo splint embutido com potência mínima de 9.000 BTU'S - 01(um) aparelho exaustor de ar saturado com vazão de no mínimo 125 m3/h. - luminárias com lâmpadas fluorescentes de 2x20W com reatores eletrônicos (bi-votl) embutidas no teto interior da unidade. - 01 (um) kit display para sabonete líquido e toalheiro -01um) refrigerador do tipo frigobar de 80 litros. 220V -Assoalho em compensado naval, revestido com passadeira antiderrapante. 4-EQUIPAMENTOSODONTOLÓGICOS: - 01 (um) consultório odontológico composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA: totalmente automática, base em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo e revestida em polietileno de alto impacto, braços de apoio fixos com estrutura interna de metal, versão FLEX PNEUMÁTICA pedal de comando multifuncional. BIVOLT -EQUIPO- acoplado a cadeira, com 2 bandejas de bordas em aço inoxidável ou alumínio anodizado, braço articulado. Movimento horizontal e movimento vertical pneumático. 03 terminais sendo um para o micro motor, um para altarotação e um para seringa triplice. CAIXA DE COMANDO. -UNIDADE SUCTORA acoplada a cadeira, com 02 sugadores, dotada de cuspideira (cuba de porcelana removível), ralo separador de detritos, conectado a mangueira de sucção, registro para acionamento de água na cuspideira e reservatório de água translúcido e pressurização automática. REFLETOR: com lux branca e fria acionado no pedal da cadeira, com giro livre e puxadores bilaterais. MOCHO fisio mocho com assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca sub lateral comajuste de altura de 50 a 70 cm. Encosto anatômico. - 01(um) AMALGAMADOR: digital para capsulas pré- dosificadas, com timer digital para programação do tempo de até 30 segundos com desligamento automático no final do tempo programado. 220V -01 (um) APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: luz fria gerada por led, timer (5,10,15 e 20 segundos) com bip sonoro ao final da operação. Sistema standyby Bivolt automático - 01 (um) COMPRESSOR DE AR, totalmente isento de óleo, reservatório da ar de no mínimo25 litros (vertical),motor de 1,5 HP, com regulador de pressão com manômetro tensão 220V. -01(um) FILTRO eregulador de ar com dreno automático, para controle da pressão de baixa vazão com válvula incorporada. -DRENO AUTOMÁTICO - 01 (um) RX ODONTOLÓGICO: de parede, controle digital,cabeçote com câmara de compensação, braços pantográficos. Produto com certificado doINMETRO. Norma NBR IEC- 60601-1 NBR IEC 60601 2-7 e NBR IEC 601-1-1-3 Tensão da rede 220V. - 01 (um) AUTOCLAVE- com câmara de aço inox, capacidade de 12L, válvula anti-vácuo, selo desegurança, painel de controle com leds e botõesindicativo das funções, manômetro com escalas depressão e temperatura, puxador com sistema desegurança para despressurização automática, 02bandejas de suporte em aço inoxidável.220V - 01(um)PEÇA DE MÃO- ALTA ROTAÇÃO_ altarotação com rotação mínima de 280.000 rpm,autoclavável até 135°C ,terminal tipo borden.garantia mínima de 6 meses para rolamentos egarantia mínima para o conjunto (exceto

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 08:05:33 -03'00'

rolamentos)de 12 meses. -PEÇA DE MÃO -CONTRAÂNGULO- contra ângulo com sistema de fixação aomicro motor por sistema INTRA, totalmenteautoclavável, material do corpo em alumínioanodizado. .-01(um)PEÇA DE MÃO-MICROMOTOR-
micro motor odontológico com rotaçãocontrolada e variável entre 3.000 rprm a 20.000rprm, sistema de adaptação ao contra- ângulo e peçareta do tipo INTRA, corpo em material alumínioanodizado. autoclavável até 135°C, engate tipo borden. Garantia mínima dos rolamentos de 06meses. -01(um)PEÇA DE MÃO -PEÇA RETAsistemade acoplamento ao micro motor tipo INTRA,relação de transmissão de rotação 1:1, sistema detroca de brocas através de3 giro de ane central queaciona a pinça que garante a fixação da broca.Totamente autoclavável até 135°C. Garantia mínimados rolamentos de 06 meses. 135°C.Corpo emmaterial de alumínio anodizado. Garantia mínimapara os rolamentos de 06 meses. -TODOS osequipamentos deverão ser da mesma marca paramelhor padronização da assistência técnica. 5-ADAPTAÇÕES TÉCNICAS: 5.1ASSOALHO EPISOS: Será em compensado tipo de madeira navalde 15mm, anti-mofo, revestido com manta de PVCresistente a abrasão, ao rasgo e a prova de umidade.Permite assepsia. 5.2-REVESTIMENTOSINTERNOS: nas laterais e teto serão de MDF 6mmcom revestimento melamínico com acabamentotexturizado na cor branca. As portas e divisóriastambém receberão revestimento melamínico comacabamento texturizado na cor branca. 5.3-ISOLAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO – Naslaterais e no teto do veículo serão instaladas placasde polietileno expandindo média densidade, e mantade polietileno (lona) somente nas laterais. 5.3-CALEFAÇÃO- As uniões e junções serãodevidamente calefadas com produto vedante flexíveltipo SIKAFLEX (adesivo de um componente depoliuretano de elasticidade permanente, com curaacelerada que se polimeriza com a própria umidadedo ar). 5.4- SISTEMA ELÉTRICO- É independente,através da rede pública na tensão de 220V por cabosde extensão PP 3x6 Anti-chama com no mínimo 30metros ,tomadas de no mínimo 32 amperes do tipoSteck de 2 pinos + 1 caixa central de distribuiçãodotada de 02 disjuntores independentes, rededicada para o sistema de ar condicionado,iluminação interna através de lâmpadas fluorescentesde 15w, com reatores eletrônicos (bivolt) embutidos no teto interior da unidade e na parte externa atravésde no mínimo 01 luminária tipo plafon com lâmpadaeconômica de 20W.Todas instalação conforme asnormas da ABNT. 5.5- SISTEMA HIDRÁULICOSão02 reservatórios de água.01 para água limpa coutro para água servida. Ambos com capacidademédia de 50 Litros cada ,sendo que a alimentação sedará através de bomba elétrica centrífuga compotência de no mínimo 06(scis metros) de coluna dágua. 5.6- SISTEMA DE AR-CONDICIONADO tipo Splint embutido, instalado na sala principal,com sistema ciclo frio, acionamento manual oucontrole remoto, com potência total de 9.000 BTU'S.

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (RS)
12	**Unidade Móvel Odontológica**	**Renault / Master L3H2**	Und	[00]	440.000,00

Especificações

VEÍCULO TIPO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO, 1-CARACTERÍSTICAS DOVEÍCULO: Veículo 0 km, ano de fabricação nãoinferior a 2022, fabricação nacional. Combustível-Diesel. Capacidade do tanque: 80L. Cor – Branco.Tipo: Furgão L3H2. Direção hidráulica. Motor:2.316V. Potência: 130 C. Válvulas por cilindro: 4.Volume:13m³. Distância entre-cixos 4,33m. Altura 2,496m. Comprimento 6.198m. Peso bruto 3750Kg.Limite de carga no mínimo de 1433Kg. Travas elétricas, portas deslizantes na lateral docompartimento traseiro, ar condicionado. Air bag duplo. .Veículo dotado de todos os acessórios(extintor, triângulo etc) e documentos exigidos por lei. 2-ADEQUAÇÕES EXTERNAS 2.1-CoberturaExterna (Toldos); Uma cobertura tipo toldo retrátil confeccionado em lona traçada do tipo Durasol,fixado externamente na lateral direita e estrutura de tubo de aço redondo do tipo metalon, traçado epintado. 3-ADEQUAÇÕES INTERNAS 3.1- HABITÁCULO DO MOTORISTA EPASSAGEIROS Original do veículo - Ambiente dotado de banco de motorista (original do veículo) ebanco estofado para acomodação de 2 passageiros, todos com cinto de segurança. -01 (uma) divisóriaentre o habitáculo e sala principal de atendimento. 3.2-CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Salacoletiva em ambiente isento de saliência do tipo caixa de rodas. A- Mobiliários: Gabinetes eArmários- todos confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, comacabamento texturizado. Puxadores metálicos tipo alçade espessura 9mm com acabamento em pinturaeletrostática na cor branco. Os cantos e bordas serão devidamente boleados(arredondados) para evitarescoriações nos usuários, e os tampos além de serem arredondados receberão tratamento e pintura LacaPU o que irão oferecer maior proteção, impermeabilidade e facilitar a limpeza e assepsia(padrão ambulância). Todas as gavetas serão instaladas com corrediças metálicas e mecanismo detravamento (evitar abertura durante a locomoção da unidade). _ Composto por: .01(um) conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de uma cuba inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar infecção cruzada). 01 (um) gabinete modular do tipo gaveteiro para a guarda de produtos diversos, 01 (um) gabinete modular com sistema retrátil para o armazenamento de periféricos,.01 (um) gabinete com prateleiras, .01um) armárioaéreo com prateleiras, .01uma) escrivaninha retrátilpara prescrição de receitas. 4- EQUIPAMENTOS EACESSÓRIOS - 01 (um) aparelho de arcondicionado tipo splint embutido com potênciamínima de 9.000 BTU'S - 01(um) aparelho exaustorde ar saturado com vazão de no mínimo 125 m3/h. -luminárias com lâmpadas fluorescentes de 2x20Wcom reatores eletrônicos (bi-votl) embutidas no tetointerior da

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 08:05:46 -03'00'

unidade. - 01 (um) kit display parasabonete líquido e toalheiro -01um) refrigerador dotipo frigobar de 80 litros. 220V - Assoalho emcompensado naval, revestido com passadeiraantiderrapante. 4-EQUIPAMENTOSODONTOLÓGICOS: - 01 (um) consultórioodontológico composto por: CADEIRAODONTOLÓGICA: totalmente automática, base emaço maciço, com tratamento anti-corrosivo erevestida em polietileno de alto impacto, braços deapoio fixos com estrutura interna de metal, versãoFLEX PNEUMÁTICA pedal de comandomultifuncional. BIVOLT -EQUIPO- acoplado acadeira, com 2 bandejas de bordas em aço inoxidávelou alumínio anodizado, braço articulado. Movimentohorizontal e movimento vertical pneumático. 03terminais sendo um para o micro motor, um para altarotação e um para seringa tríplice. CAIXA DECOMANDO. -UNIDADE SUCTORA acoplada acadeira, com 02 sugadores, dotada de cuspideira(cuba de porcelana removível), ralo separador dedetritos, conectado a mangueira de sucção, registropara acionamento de água na cuspideira ereservatório de água translúcido e pressurizaçãoautomática. REFLETOR: com lux branca e friaacionado no pedal da cadeira, com giro livre epuxadores bilaterais. MOCHO fisio mocho comassento impulsionado a gás, com movimentos suavese regulagem através de alavanca sub lateral comajuste de altura de 50 a 70 cm. Encosto anatômico. -01(um) AMALGAMADOR: digital para capsulaspré- dosificadas, com timer digital para programaçãodo tempo de até 30 segundos com desligamentoautomático no final do tempo programado. 220V -01(um) APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: luzfria gerada por led, timer (5,10,15 e 20 segundos)com bip sonoro ao final da operação. Sistemastandyby Bivolt automático - 01 (um)COMPRESSOR DE AR, totalmente isento de óleo,reservatório da ar de no mínimo25 litros (vertical),motor de 1,5 HP, com regulador de pressão commanômetro tensão 220V. -01(um) FILTRO eregulador de ar com dreno automático, para controleda pressão de baixa vazão com válvula incorporada. -DRENO AUTOMÁTICO - 01 (um) RXODONTOLÓGICO: de parede, controle digital,cabeçote com câmara de compensação, braçospantográficos. Produto com certificado doINMETRO. Norma NBR IEC- 60601-1 NBR IEC60601 2-7 e NBR IEC 601-1-1-3 Tensão da rede220V. - 01 (um) AUTOCLAVE- com câmara de aço inox, capacidade de 12L, válvula anti-vácuo, selo desegurança, painel de controle com leds e botõesindicativo das funções, manômetro com escalas depressão e temperatura, puxador com sistema desegurança para despressurização automática, 02bandejas de suporte em aço inoxidável.220V -01(um)PEÇA DE MÃO- ALTA ROTAÇÃO_ altarotação com rotação mínima de 280.000 rpm,autoclavável até 135°C ,terminal tipo borden.garantia mínima de 6 meses para rolamentos egarantia mínima para o conjunto (exceto rolamentos)de 12 meses. -PEÇA DE MÃO -CONTRAÂNGULO- contra ângulo com sistema de fixação aomicro motor por sistema INTRA, totalmenteautoclavável, material do corpo em alumínioanodizado. .-01(um)PEÇA DE MÃO-MICROMOTOR-
micro motor odontológico com rotaçãocontrolada e variável entre 3.000 rprm a 20.000rprm, sistema de adaptação ao contra- ângulo e peçareta do tipo INTRA, corpo em material alumínioanodizado. autoclavável até 135°C, engate tipoborden. Garantia mínima dos rolamentos de 06meses. -01(um)PEÇA DE MÃO -PEÇA RETAsistemade acoplamento ao micro motor tipo INTRA,relação de transmissão de rotação 1:1, sistema detroca de brocas através de3 giro de ane central queaciona a pinça que garante a fixação da broca.Totamente autoclavável até 135°C. Garantia mínimados rolamentos de 06 meses. 135°C.Corpo emmaterial de alumínio anodizado. Garantia mínimapara os rolamentos de 06 meses. -TODOS osequipamentos deverão ser da mesma marca paramelhor padronização da assistência técnica. 5-ADAPTAÇÕES TÉCNICAS: 5.1ASSOALHO EPISOS: Será em compensado tipo de madeira navalde 15mm, anti-mofo, revestido com manta de PVCresistente a abrasão, ao rasgo e a prova de umidade.Permite assepsia. 5.2-REVESTIMENTOSINTERNOS: nas laterais e teto serão de MDF 6mmcom revestimento melamínico com acabamentotexturizado na cor branca. As portas e divisóriastambém receberão revestimento melamínico comacabamento texturizado na cor branca. 5.3-ISOLAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO – Naslaterais e no teto do veículo serão instaladas placasde polietileno expandindo média densidade, e mantade polietileno (lona) somente nas laterais. 5.3-CALEFAÇÃO- As uniões e junções serãodevidamente calefadas com produto vedante flexíveltipo SIKAFLEX (adesivo de um componente depoliuretano de elasticidade permanente, com curaacelerada que se polimeriza com a própria umidadedo ar). 5.4- SISTEMA ELÉTRICO- É independente ,através da rede pública na tensão de 220V por cabosde extensão PP 3x6 Anti-chama com no mínimo 30metros ,tomadas de no mínimo 32 amperes do tipoSteck de 2 pinos + 1 caixa central de distribuiçãodotada de 02 disjuntores independentes, redededicada para o sistema de ar condicionado,iluminação interna através de lâmpadas fluorescentesde 15w, com reatores eletrônicos (bivolt) embutidosno teto interior da unidade e na parte externa através de no mínimo 01 luminária tipo plafon com lâmpadaeconômica de 20W.Todas instalação conforme asnormas da ABNT. 5.5- SISTEMA HIDRÁULICOSão02 reservatórios de água.01 para água limpa eoutro para água servida. Ambos com capacidademédia de 50 Litros cada ,sendo que a alimentação sedará através de bomba elétrica centrífuga compotência de no mínimo 06(seis metros) de coluna dágua. 5.6- SISTEMA DE AR-CONDICIONADOtipo Splint embutido, instalado na sala principal,com sistema ciclo frio, acionamento manual oucontrole remoto, com potência total de 9.000 BTU'S.

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (R$)
15	**Van com Acessibilidade**	**Renault / Master L2H2**	Und	[00]	285.500,00
Especificações					

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 08:06:10 -03'00'

VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE 16 PESSOAS, Veículoutilitário para transporte de passageiros 0KM, com acessibilidade para cadeirante, ano de fabricaçãomínimo 2022, com capacidade de lotação de 15 passageiros + 01 motorista, motor a diesel, arcondicionado,cintos de segurança individuais para todos os assentos e porta lateral de correr, potência130 CV, transmissão manual ou automática, direçãohidráulica, freios ABS, airbag, alarme, rodas de açoaro 15 ou 16", pneus R15 ou R16, injeção eletrônica.

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (RS)
16	**Van com Acessibilidade**	**Renault / Master L2H2**	Und	[00]	285.500,00
Especificações					
VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE 16 PESSOAS, Veículoutilitário para transporte de passageiros 0KM, com acessibilidade para cadeirante, ano de fabricaçãomínimo 2022, com capacidade de lotação de 15 passageiros + 01 motorista, motor a diesel, arcondicionado,cintos de segurança individuais para todos os assentos e porta lateral de correr, potência130 CV, transmissão manual ou automática, direçãohidráulica, freios ABS, airbag, alarme, rodas de açoaro 15 ou 16", pneus R15 ou R16, injeção eletrônica.					

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (RS)
17	**Veículo de Transporte Sanitário com Acessibilidade**	**Renault / Master L3H2**	Und	[00]	285.500,00
Especificações					
VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE – 1 CADEIRANTE) Capacidade total acesso ao cadeirante: mínimo de 10pessoas/ com acessibilidade veículo 0 km: simpotência: min. 130 cv distância entre eixos: min.3665 mmtv com kit multimídia: possui resoluçãocontran 316/09: sim combustível: diesel câmbio:manual tipo de direção: hidráulica tração: 4 x 2.					

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und Med	Qtd	Valor Unitário (RS)
18	**Veículo de Transporte Sanitário com Acessibilidade**	**Renault / Master L3H2**	Und	[00]	285.500,00
Especificações					
VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE – 1 CADEIRANTE) Capacidade total acesso ao cadeirante: mínimo de 10pessoas/ com acessibilidade veículo 0 km: simpotência: min. 130 cv distância entre eixos: min.3665 mmtv com kit multimídia: possui resoluçãocontran 316/09: sim combustível: diesel câmbio:manual tipo de direção: hidráulica tração: 4 x 2.					

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ 250.762,20 (duzentos e cinquenta mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).

4.2 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de2022na classificação abaixo:

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 08:06:53 -03'00'

Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Número de Empenho	Data de Empenho	Valor R$
10.301.0428.1061.0000	500	44.90.52	824001	24/08/2022	250.762,00

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega.

5.2 O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no **ato da entrega**após apresentação da cobrança prevista no **item 5.1**.

5.3 Qualquer dos documentos citados no **item 5.1** acima que apresentar incorreção, será devolvido à empresa CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

5.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.5A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

5.6O pagamento será realizado pela CONTRATANTE por meio de Ordem Bancária, em favor da CONTRATADA.

5.7O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará multa à CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100) /365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

6. CLAÚSULA SEXTA– ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1O veículo deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo de **120 (cento e vinte) dias**, a contar a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, Contrato assinado e da

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549
Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549
Dados: 2022.08.30 08:07:49 -03'00'

disponibilização do endereço de entrega pela CONTRATANTE, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último.

6.2 O veículo deverá ser entregue no endereço informado pela CONTRATANTE.

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
Av. Bonifácio Severo Coelho	Centro	Acauã-PI	64.750-000

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no Contrato.

7.2 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Promover o acompanhamento da entrega do veículo, a fim de conferir no que for necessário às condições previstas neste Contrato.

8.2 Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto deste Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações do Contrato.

8.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

9.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.

9.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 08:08:30 -03'00'

10.1 OpresenteContratopoderáserrescindidonashipótesesprevistasno art.78daLeinº8.666,de1993,comasconsequênciasindicadasnoart.80da mesmaLei, sem prejuízo das sançõesaplicáveis.

10.2 É admissível afusão,cisão ouincorporaçãodaCONTRATADAcom/em outrapessoa jurídica,desdequesejamobservadospelanovapessoajurídicatodososrequisitos dehabilitaçãoexigidosnalicitaçãooriginal;sejammantidasasdemaiscláusulase condiçõesdocontrato;nãohajaprejuízoàexecuçãodoobjetopactuadoehajaa anuênciaexpressa daAdministraçãoàcontinuidadedoContrato.

10.3 Oscasosderescisãocontratualserãoformalmentemotivados,assegurando-se àCONTRATADAo direitoàpréviaeampladefesa.

10.4A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisãoadministrativa prevista noart. 77daLei nº 8.666,de1993.

10.5O Termo de Rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,conformeocaso:

10.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2 Relaçãodospagamentos já efetuados eainda devidos;

10.5.3 Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal no Estado de Piauí para dirimir quaisquer questões, oriundas do presente instrumento convocatório, renunciando as partes qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em **02 (duas) vias** de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença de **02 (duas)testemunhas** abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Acauã-PI, 24 de agosto de 2022.

Paulo Sérgio de Sousa
Prefeito Municipal
Responsável Legal da CONTRANTE

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549 Dados: 2022.08.30 08:09:19 -03'00'

CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549

Assinado de forma digital por CAMILE VIANNA FREITAS:92891586549
Dados: 2022.08.30 08:09:30 -03'00'

Responsável Legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Josivan Alencar de Carvalho
CPF: 050.420.023-24
RG: 2.682.825 SSP/PI

Nome: [Testemunha da CONTRATADA]
CPF: [CPF da testemunha]
RG: [RG da testemunha]

Esta página de assinatura é parte integrante e indissociável ao Contrato **nº 117/2022,** firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ-PI e a empresa**MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP.**